

哈密市湿帘生产厂家养殖场降温水帘

产品名称	哈密市湿帘生产厂家养殖场降温水帘
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司销售部
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 规格:7090纸
公司地址	山东省潍坊市青州市经济开发区
联系电话	13326367357 13326367357

产品详情

在厂房窗户的一端安装上降温水帘片/湿帘墙降温设备，与之相对的一端安装负压风机，应用负压风机将厂房内的热气抽出，在通风散热除尘的同时，室内外造成气压差，促使外界的空气经由降温水帘片/湿帘墙所形成的水膜蒸发吸热瞬间降温，凉爽空气便会源源不断的吹入厂房内部，进而营造一个、凉爽、清新的工作环境。

降温湿帘+负压风机通风降温系统可使用您的厂房温度始终保持在24 ~29 之间，使空气进行室内外循环，增加空气含氧量，可在极大程度上减少职业病的发生，进而提高工作效率！哈密市湿帘生产厂家养殖场降温水帘

降温系统：“水帘+负压风机”降温系统是由纸质多孔水帘、水循环系统、风扇组成。未饱和的空气流经多孔、水润的水帘表面时，大量水分蒸发，空气中由温度体现的显热转化为蒸发潜热，从而降低空气自身的温度。风扇抽风时将经过水帘降温的冷空气源源不断的引入室内，从而达到降温效果。

湿帘的调节也是非常重要的，可以通过调节湿帘的进料量来控制湿度，以确保室内湿度的稳定性。*后，应定期检查湿帘的连接装置，以确保连接牢固。

湿帘的正确使用是非常重要的，以确保它的安全使用和有效性。在使用前，应检查其外观，安装时要注意避免受潮、受风吹拂，定期检查并清洁湿帘，以及调节湿度来保证室内湿度的稳定性，并检查连接装置是否牢固。哈密市湿帘生产厂家养殖场降温水帘

湿帘具有良好的结构设计，它由多层结构的帘布组成，其中外层帘布由PVC材料制成，具有良好的耐酸碱性，可以有效防止污垢的侵入;内层帘布由水洗棉布制成，具有良好的透气性、抗过敏性和耐磨性，可以有效阻隔外界的气流，减少环境中的温度。

在制造和使用过程中采用水作为制冷剂，保护环境。除减小空气湿度外，湿帘还具有净化外部空气携带的灰尘和颗粒的能力。自然清新的空气能较好地减小职业病和性传播疾病的发病率。