

科慕 Teflon PTFE 62XT X

产品名称	科慕 Teflon PTFE 62XT X
公司名称	上海特氟邦新材料科技有限公司
价格	260.00/千克
规格参数	品牌:美国科慕 型号:PTFE 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层（注册地址）
联系电话	15000911953 15216780004

产品详情

上海特氟邦新材料科技有点公司代理销售

——美国科慕PTFE 工业涂料

Teflon PTFE：适用于各类应用的实用、具成本效益的解决方案

产品型号：62XT X

产品特征：增强的热稳定性、良好的弯曲寿命和抗裂性、低渗透性高清晰度、中等至高压缩比；

应用范围：管道、空心管、

电线涂层、翻边、焊接、吹塑成形、褶皱。有关具体的详情请咨询本公司销售人员。

功能和优势

出色的热稳定性

高应力抗裂性

高压缩比

优异的色彩和清晰度

美国科慕Teflon PTFE 分散树脂

产品型号：6CN X、6C X

树脂特性：通用树脂中等压缩比优异的色彩和清晰度可良好兼容过滤器；

应用特点：拉索套管衬套、软管、电气胶带和套管、电线和电缆涂层、无支撑管道、热缩性管材。

产品型号：60 X

树脂特性：低压缩比高压树脂

应用特点：生料带、同轴电缆、低压缩比电线和电缆涂层。

产品型号：62 X62N X

树脂特性：高的热稳定性、耐应力开裂性、弯曲寿命和清晰度低到中等压缩比；

应用特点：软管、泵膜片、无支撑管道、旋绕套管。

产品型号：62XT X

树脂特性：增强的热稳定性良好的弯曲寿命和抗裂性低渗透性高清晰度中等至高压缩比

应用特点：管道、空心管、电线涂层、翻边、焊接、吹塑成形、褶皱；

产品型号：601 X

树脂特性：高分子量低压缩比出色的热稳定性；

应用特点：生料带、多孔应用

产品型号：602 X

树脂特性：中分子量低压缩比出色的热稳定性；

应用特点：管道衬套、多孔应用、电线和电缆涂层；

产品型号：613A X

树脂特性：低压缩比

应用特点：薄电气等级胶带

产品型号：640XT X

树脂特性：可用于宽挤出压缩比范围成型（250:1 至 5000:1）、可在极低的助挤剂含量下挤出

应用特点：高性能电线和电缆、管道、添加剂；

产品型号：641XT X

树脂特性：可用于宽挤出压缩比范围成型（250:1 至 5000:1）；可在极低的助挤剂含量下挤出

应用特点：高性能电线和电缆、管道、添加剂

产品型号：650XT X

树脂特性：可在极低到中等压缩比下成型（10:1 至 400:1）

应用特点：孔隙率均匀的过滤器膜、具有出色机械特性的垫圈、未烧结的单轴和多向拉伸产品、具有高机械特性的烧结产品

产品型号：669N、X669 X

树脂特性：可在极低到中等压缩比下成型（10:1 至 500:1）

应用特点：管道衬套、管道、生料带

产品型号：605XT X

树脂特性：可在极低到中等压缩比下成型（10:1 至 300:1）

应用特点：未烧结物品、过滤器膜、垫圈、烧结管道衬套和管道、具有高机械特性的烧结产品、未烧结的拉伸产品；

产品型号：CFP 6000 X

树脂特性：高压比低压树脂

应用特点：电线和电缆涂层、空心管

买家注意

美国科慕Teflon PTEF系列区域代理上海特氟邦新材料科技有限公司订货说明：代理配送地区上海、江苏、浙江、宁波、安徽、福建、厦门、江西、山东、青岛、北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、大连、河南、广东、深圳、重庆、四川、贵州、陕西、武汉、广州等地区可送至生产厂家。

价格说明：产品价格的时候会波动，详细信息烦请通电话，以销售人员价格为标准。

公司承诺：本公司秉承诚实守信、公平竞争、服务至上的理念；致力于服务好每一个客户。

选购说明：产品送到后，请时间检查包装盒子，一旦发现物流过程中出现许多外包装箱损坏及原料露出来的，请让物流人员开证明并保存，而且在24小时内与我司责任者取得联系，我们还会度处理事情。

科慕 Teflon系列组合因可靠性和创新性而闻名，它提供的解决方案可以在不同的制造工艺中延长正常运行时间并提高生产力。

对于需要使用涂层、分散剂、薄膜、树脂、添加剂或防泼水剂的制造商和配方设计师而言，科慕 Teflon具有的独特性质都可以改善相关工艺或产品。请联系我们销售和支持团队的专家。我们将利用自身经验帮助您找到合适的解决方案，满足您的各种需求。