

抗裂砂浆 生产厂家

产品名称	抗裂砂浆 生产厂家
公司名称	曲靖市麒麟区凯瑞全屋定制家具店
价格	850.00/吨
规格参数	品牌:南浆科技 规格:25kg/吨 产地:云南
公司地址	曲靖市麒麟区南宁街道黄家庄建材城内二期12栋二楼3号商铺
联系电话	15924814025 15924814025

产品详情

抗裂砂浆

抗裂砂浆（anti-crackmortar），以由聚合物乳液和外加剂制成的抗裂剂

、水泥和砂按一定比例加水搅拌制成的能满足一定变形而保持不开裂的砂浆。

中文名抗裂砂浆执行标准JG/T158-2013

外文名anti-crack mortar应用范围外墙外保温或内保

目录

- 1 [产品性能](#)
- 2 [性能参数](#)
- 3 [执行标准](#)

- 4 [应用范围](#)
- 5 [施工方法](#)
- 6 [施工工艺](#)
- 7 [注意事项](#)

1产品性能

[编辑](#)

本产品是一种新型的抗龟裂材料，它解决了一直困扰建筑界的一大难题-轻体保温层面裂断问题，它是一种抗拉程度高，易施工抗冷冻的**环保材料。

2性能参数

[编辑](#)

检测项目	单位	指标
可操作时间	h	1.5
在可操作时间内拉伸粘结强度	mpa	0.7
拉伸粘结强度（常温28d）	0.5	3.0
浸水拉伸粘结强度（常温28d，浸水7d）		
压折比	/	

3执行标准

《[胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统](#)》 JG/T158-2013

4应用范围

主要用于[外墙外保温](#)或内保温层面，[聚苯板](#)、[挤塑板](#)等外层面的封面。

5施工方法

- 1、清除墙体的灰尘、油污、杂物、使表面清洁干净。
- 2、配制：砂浆粉：水=1：0.3，用[砂浆搅拌机](#)或手提搅拌机搅拌均匀。
- 3、在墙体上做点状粘或薄粘方法均可，压紧以达到平整。
- 4、施用量：3-5kg/m²。

6施工工艺

1 基层处理：粘贴的[保温板](#)

表面应尽量平整，清洁，坚固，必要时可用粗砂纸打磨。保温板间应压紧，可能出现的板缝须用保温表面还需用 [胶粉聚苯颗粒保温砂浆](#)找平。

2 材料的制备：直接加水搅拌5分钟，搅拌均匀后使用。

3 材料的施工：用不锈钢抹灰刀

将抗裂砂浆抹压于保温板上，将[玻璃纤维网格布](#)压入温抹灰砂浆中并找平，网格布接连处应重叠，重叠宽度为10cm[玻璃纤维布](#)必须完全埋入，纤维增强面层厚度约2-5cm。

7注意事项

- 1、抗裂砂浆现场施工不需添加任何外加剂，严格控制水固比和抹灰时间。
- 2、基层吸水性强或表面过分干燥的基层，应先用封底剂涂刷一道或喷少量清水润湿后再施工。
- 3、运输过程中应注意防潮、防雨、防曝晒。
- 4、抗裂砂浆在储存过程中，应存放在干燥通风处，避免受潮。
- 5、抗裂砂浆在使用时，一次不可调制过多，视施工用量而定，如出现未使用完就结块，不能继续使用。
- 6、施工及储存温度要求在5℃以上。
- 7、每次施工完毕后，要及时清洗干净施工工具和搅拌器材，以免影响下次使用。