

# 云浮在用汽轮机油检测 机油颗粒物检测

产品名称	云浮在用汽轮机油检测 机油颗粒物检测
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司产品检测部
价格	300.00/个
规格参数	检测周期:5-7个工作日 样品数量:500ml以上 检测费用:按项目收费
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	18688243060 18688243060

## 产品详情

云浮在用汽轮机油检测 机油颗粒物检测 华谨检测按照国家标准（GB）、标准化组织标准（ISO）、美国材料试验协会标准（ASTM）等相关石油产品性能试验标准和产品质量标准，对润滑油、润滑脂、特种油、柴油、变压器油等一百余种油品的质量进行分析评价、故障诊断。检测报告获得70多个国家的互认，出具的油品质量评定报告具有公信力，可作为法律仲裁依据。我国汽轮机油分类标准GB7631.10等效采用ISO6743标准将汽轮机油按其特殊用途分五大类十二个品种。其中蒸汽轮机油细分为TSA、TSC、TSD、TSE四种牌号，燃气轮机油细分为TGA、TGB、TGC、TGD、TGE五种牌号，其中TSA、TSE、TGA、TGB、TGE均为矿油型，TSE、TGE为极压型汽轮机油。汽轮机（透平油）油检测项目（在用油）

序号、检测项目、检测标准、样品量

- 1、外观、目测、/
- 2、运动粘度@40、GB/T265-1988(2004)、100（ml）
- 3、开口闪点、GB/T3536-2008、100（ml）
- 4、酸值、GB/T264-1983(2004)、50（ml）
- 5、液相锈蚀(60、24h)、GB/T11143-2008(方法A)、400（ml）
- 6、泡沫特性、GB/T12579-2002(2004)、400（ml）
- 7、水分离性@54、GB/T7305-2003(2004)、100（ml）
- 8、污染度（ISO）、ISO 4406:1999(E)、200（ml）
- 9、污染度（NAS）、NAS 1638-2001、/
- 10、水分、GB/T11133-1989(2004)、100（ml）
- 11、空气释放值(50)、SH/T 0308-1992、250（ml）
- 12、机械杂质、GB/T511、100（ml）
- 13、旋转氧弹、SH/T0193、150（ml）。

云浮在用汽轮机油检测 机油颗粒物检测 检测标准 ASTM

2272-2014a用旋转压力容器测定汽轮机油氧化稳定性的试验方法 ASTM

6514-2003(2008)汽轮机油高温普通氧化试验的试验方法 ASTM

6810-2007用线性扫描伏特计测量HL汽轮机油中受阻酚性抗氧化剂含量的试验方法 DIN

51587-1974润滑剂检验 含添加剂的汽轮机油和液压油的老化性能的测定 DL/T

429.6-2015电力用油开口杯老化测定法 DL/T 429.7-2017电力用油油泥析出测定方法 DL

430-1992油中微量铜的测定方法(锌试剂分光光度法) DL/T 1354-2014电力用油闭口闪点测定 微量常闭法 DL/T 1599-2016油中酚类及胺类抗氧化剂含量测定法 伏安线性扫描法 GB/T 6532-2012原油中盐含量的测定 电位滴定法 云浮在用汽轮机油检测 机油颗粒物检测

[云浮市谷物类饮料检测 饮料添加剂检测](#)