

20kw防汛应急柴油发电机电站

产品名称	20kw防汛应急柴油发电机电站
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO22000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

20kw防汛应急柴油发电机电站,

对消费者很大的给予是什么？今天大泽动力主打市场占有率，重在夯实小型柴油发电机市场中的“地位”。将小型柴油发电机发展成为大家生活必备发电机。

那么，大泽动力的小型柴油发电机究竟是怎么在发展自己呢？

可以看见大泽动力在小型柴油发电机质量坚持责任。在很久以前，你是否有听见爷爷奶奶们常常念叨，以前的东西用上的十年都不会出现问题。比如，之前家里面的缝纫机，在家里面都快使用了半个世纪了，到目前为止出现毛病的机率还是很低，依旧很好用。但如今很多小型柴油发电机厂商并没有坚持责任的发展，因此很多商家生产的小型柴油发电机质量并不高，和大泽动力的相比质量稍逊。

大泽動力TO28000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：25KW

备用功率：27kKW

额定频率：50HZ

额定电压：380V

额定转速：1500rpm

相 数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR (自动电压调节器)

噪音水平 LP7m:68-78db

频率调整：(%): ± 0.5 (稳态)

电压波动：(%): ± 0.5

启动方式：电启动 (选配全自动)

发动机技术参数：

动力型号：TOTO3200

缸 径：4*105*118MM

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

润滑油油箱：13L

电机技术参数:

电机型号：TO25000ET

额定功率：25KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300×940×1470MM机组重量（kg）：950/1100

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

****认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

消声器

蓄电池

四、保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

大泽动力对小型柴油发电机进行了新改造。首先，大泽动力将小型柴油发电机树立为，迎合快节奏生活方式的发电机。这样小型柴油发电机才能快速的发展，也能更好的迎合人们对小型柴油发电机提出更多，更新的要求。

这样保持小型柴油发电机优点的同时，还让小型柴油发电机可以变化中，吸取更多有价值的东西。将其贯穿到小型柴油发电机的方方面面，使得小型柴油发电机可以得到更多市场价值，很终能够赢得更多消费者。

通过这样的改变，大泽动力的小型柴油发电机，颠覆人们对柴油发电机质量粗糙、外形较差的观念、性能、持久性能不佳的认识了。