

龙门吊卷筒电缆RVV-NBRG柔性抗拉龙门吊电缆

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 龙门吊卷筒电缆RVV-NBRG柔性抗拉龙门吊电缆 |
| 公司名称 | 上海嘉柔电线电缆有限公司 |
| 价格 | 68.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:上海嘉柔 型号:JYFF,RVV-NBR,JROFLEX 厂家:上海嘉柔特种电缆厂 |
| 公司地址 | 中国.上海市金山区枫泾工业园2幢1层 |
| 联系电话 | 13918237936 13918237936 |

产品详情

龙门吊卷筒电缆可用于高机械应力，尤其是频繁卷绕且同时出现拉伸和扭转应力的应用场合，适用于建筑机械、输送装置、升降机及起重机等。作为坚固耐用且耐侯型电缆，龙门吊卷筒电缆还可用于条件恶劣的采矿作业和柔性输送设备以及铁路电机中。该电缆适用于户外安装于干燥、湿润和潮湿的场所以及露天环境。针对那些非标准解决方案的应用场合，建议使用我们专为龙门吊卷筒电缆的问卷表，具体可来电我司工作人员详询。

电缆结构及技术数据

多股无氧裸铜丝导体，参照VDE 0295第5或6类导体 特制高度弹性体环保材料绝缘 线芯标识--5芯及以内有不同颜色标识---6芯及以上，黑色线芯，带有连续白色编号 绞合芯线（无拉长的中央芯线），绞合层节距 8x 特制高度弹性体环保材料挤压式内护套 凯夫拉编织层可防扭转且增强抗拉能力 聚氨酯PUR/TPU材料外护套，黑色或黄色（可选） 移动安装使用温度范围：-30 至+90（可定制生产更高和更低使用温度） 标称电压U₀/U：0.6/1kV 最大允许工作电压 ---三相和单相交流系统：U₀/U 0.7/1.2 kV ---直流系统：U₀/U 0.9/1.8 kV 测试电压：2500V 绝缘电阻：至少10 MΩ·km 移动安装弯曲半径：8x 电缆直径

龙门吊卷筒电缆，顾名思义是一款应用于龙门吊卷筒设备的连接和控制电缆；龙门吊设备具备场地利用率高、作业范围大、适应面广、通用性强等特点，因而主要用于室外的货场、料场货、散货的装卸作业。针对室外使用环境，要求配套龙门吊卷筒电缆具备优异的耐环境性能，其中耐低温性能尤其需要关注，要求低温环境下卷筒电缆依旧保持柔韧性，不变硬、不开裂；上海嘉柔电缆工厂提供-20、-40以及-60 环境用防冻龙门吊卷筒电缆产品，具体可来电我司工作人员详询。