

上海友联蓄电池12v55ah MX12550技术参数

产品名称	上海友联蓄电池12v55ah MX12550技术参数
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	友联蓄电池:铅酸蓄电池 12V55:阀控式蓄电池 国产:免维护蓄电池
公司地址	山东省济南市高新区开拓路1117号所致业科技园 4101C7
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

- 1、 电池抗深放电能力强，100%放电后仍可继续接在负载上，在四星期内充电可恢复原容量。
- 2、 由于电池为胶状固体，
所以电解质浓度均匀，不存在酸分层现象。
- 3、 酸浓度低，对极板腐蚀弱，并采用独特的管式极板，因此电池寿命长。
- 4、 电池极板采用无铈合金，电池自放电极低。20 ° C下存放两年后，还有50%以上的容量，即两年内不需补充电。
- 5、 承受深放电及大电流放电能力，具有过充及过放电自我保护性能。
- 6、 凝胶电解质，无内部短路。热容量大，热消散能力
强，能避免一般蓄电池易产生的热失控现象，因而在高温操作时极为可靠，电池不会产生“干化”现象，工作温度范围宽。

????????????????

1?????:????????????,????????

2?????:????????,????????

3?????:????????????,4mm???,16.7Hz?????1??,???,????????,???????

4?????:??????????20cm?????1cm?????3?????,????????,???????

5?????:25???,????????????????3??(?????????1CA????????),?????75%???

6?????:25???,?????????0.1CA??48??,???,????????,??????,?????95%???

7?????:?????????2CA??5??10CA??5?????????,??????

????????????????????????13.56-13.8V????????1.75A?25?????????????2mA/AH????????????????
?????14.1-14.7V/?????2.1A????????????????????????????????20????30????????????????18
mV/??

????????????????????????????????