

聚碳酸酯PC日本出光AL-0020

产品名称	聚碳酸酯PC日本出光AL-0020
公司名称	东莞市樟木头健鹏塑胶原料经营部
价格	.00/件
规格参数	PC:聚碳酸酯 AL-002:注塑 日本出光:高流动;热稳定
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区莞樟西路41-5号
联系电话	13415931556 13415931556

产品详情

PC 261-3 美国陶氏 ## 用途：其它

特性备注：有优越的耐热性能,良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理性能 重要参数：

熔体流动速率:2.6 g/10min 密度:1.2 g/cm³ 吸水率:0.32 % 成型收缩率:0.006 % 氧指数:26 % 断裂伸长率:150 %

弯曲强度:96 MPa 弯曲模量:2410 MPa 硬度:74 维卡软化点:151 热变形温度:143 透光率:89 %

生产厂商：美国陶氏化学公司

PC 740/25 UV WT1445-06LD WHITE 爱彼斯 ## 用途：其它 特性备注：Light Stabilized 流动性高 热稳定性

重要参数：熔体流动速率:60 g/10min 密度:1.19 g/cm³ 弯曲强度:75 MPa 弯曲模量:2500 MPa 维卡软化点:150

热变形温度:132 生产厂商：爱彼斯塑胶有限公司供应 PC Clariant PC PC-000-L 生产商: Clariant

Corporation

供应 PC XANTAR LDS 3760 生产商: Mitsubishi Engineering-Plastics Corp

供应 PC Hylex P1318FRVNHE 生产商: Ravago Manufacturing Americas, LLC

供应 PC LEXAN XHT3141 resin 生产商:SABIC Innovative Plastics Asia Pacific

供应 PC TRIREX Compound 3025G15 生产商: Samyang Corporation

供应 PC FRblend PC-1309 生产商: Colour Image Plastic Compound Sdn. Bhd. (CIPC)

供应 PC LUVOCOM 50-8076 VP 生产商:Lehmann & Voss & Co.

供应 PC XANTAR 18 R 生产商: Mitsubishi Engineering-Plastics Corp

供应 PC RTP 303 TFE MC 生产商: RTP Company PC G2F23R 荷兰*** ## 用途: 其它

特性备注: 注射成型,10%玻纤增强,阻燃等级,耐热 重要参数: 吸水率:0.31 % 氧指数:35 % 维卡软化点:150

热变形温度:147 生产厂商: 荷兰***公司