

120千瓦全自动静音柴油发电机ATS柜

产品名称	120千瓦全自动静音柴油发电机ATS柜
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO140000ET 电压:单三相
公司地址	嘉定区平城路789号1幢2218室
联系电话	021-51987641 13020198296

产品详情

120千瓦全自动静音柴油发电机ATS柜，柴油发电机 大泽动力每台柴油发电机组都装有静音罩它把柴油发电机组的噪音降到很低。。大泽动力还有一款专门是适合家用的全自动柴油发电机组，这是一款静音的柴油发电机组，主要用于一般的家庭应急用。。。一般的柴油发电机组的工作原理是在柴油机汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘作功’。各汽缸按一定顺序依次作功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。一般购买柴油发电应急用的用户一般是不需要详细了解柴油发电机的工作原理，但是购买柴油发电的时候一定要要注意柴油发电机的耗油量和噪音还有它本身的重量。

大泽動力TO140000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：120KW
- 2.备用功率：130KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：400V
- 5.额定转速：1500
- 6.相 数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动

8.功率因数：0.8/1.0

9.调节方式：AVR（自动电压调节器）

10.噪音水平：LP7m:65-75db

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： $\pm 0.5\%$

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号：TOTO140000

3.缸径：130*142MM

4.排量：6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量：6缸

7.冷却方式：封闭式水循环冷却

8.供油方式：直喷

9.调速方式：电子调速

10.进气方式：自然吸气

11.机油型号：15W/40CD

12.燃油型号：0#轻柴油

13.柴油油箱：340L

14.机组耗油量：205g/kwh

15.润滑油油箱：40L

三、电机技术参数:

1.电机型号：TO140000ET

2.额定功率：120KW

3.额定电流：单454A/三263A

4.接线方式：三相四线、Y形接法

5.防护等级：IP22

6.绝缘等级：H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：3000*1400*1950.机组重量（kg）：1500

3.低油压报警系统可自动关闭发动机。

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.***认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.

9.蓄电池