

特点：精心制作，环保无公害，质量上乘！

备注：为尽量表现产品原本面貌-店主经多次努力拍摄-除水印外不经艺术处理-
但由于光线、相机、显示器分辨率等因素会存在一些色差.....请已收到的实物为准！！

买家注意：1.请在购买前看清图片以及商品描述，务必在出价前在线联系或者留言询问，避免购买后不必要的误会。2.所有商品均为实物拍摄！因拍摄光线和角度等问题，如果某些图片跟实物有点差异，请以实物外形和颜色图案为准！

付款方式：

(1)银行款到发货

(2)支付宝直接到帐,免除手续费。

(3)货运公司代收货款.为了防止一些无聊买家货到不去提货,使用货到付款交易方式的买家必须从银行先支付货款总额的30%作为订金，到货后买家去货运站提货时直接把剩余货款付给货运公司.只有在佳吉（www.jiaji.com）、德邦（www.deppon.com）、新邦（www.xbw1.cn）网站上有的网点才可以代收货款,具体网点可上网站查询，以上物流到不了的站点要款到发货（有部分地区可等通知放货，具体咨询：0535-8510748）

(4)上门自提,现款现货,无需预约,随时备有现货

客人在打款2天内发货，我们都是通过物流发货，我们下面有100多家物流公司尽可能的为客户找专线发货为客人节约运费与运输时间。发货后我们立即报给客户货单号，客户可以通过物流网或者电话随时随地跟踪自己的货物。在公司充足的货源保障与公司工作人员的热情服务下，努力地与每一位客户建立愉快、稳定、长期的合作关系，做到双赢——客户的利益就是我们的利益。

大量供应密封胶，量大从优！欲购从速！

我公司成立于2008年，位于水陆交通发达、商业繁盛、被称为“商业之乡”的海滨城市--龙口市！是经国家相关部门批准注册的精细化学品企业。主要经营：门窗密封胶。我们本着“客户第一，诚信至上”的原则，已与多家企业建立了长期的合作关系。我公司具体经营地址为：中国山东龙口市牟黄公路绛水河桥西南150米。热诚欢迎各界朋友前来公司参观、考察、洽谈业务。

邢其生先生（经理）电话：86 0535 8510748移动电话：13954564666传真：86 0535 8509040

安全须知

本产品完全固化后并无毒性，但在固化之前应避免与眼睛接触，若与眼睛接触，请用大量水冲洗，并找医生处理；未固化的产品应避免小孩接触。不要将密封胶与食品、化妆品接触。

使用者注意：本文所刊载的都是我们认为可靠的资料，由于实际情况千差万别，我们不可能对所有情况一概了解，所以不能保证我们的产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用产品之前应详细了解产品，然后自行决定最佳的使用方法

密封胶定义

通常以沥青物、天然树脂或合成树脂、天然橡胶或合成橡胶等干性或非干性的粘稠物为基料，配合滑石粉、白土、炭黑、钛白粉和石棉等惰性填料，再加入增塑剂、溶剂、固化剂、促进剂等制成。

可分为弹性密封胶、液体密封垫料和密封腻子三大类。

广泛用于建筑、交通运输、电子仪器仪表及零部件的密封。

1.建筑密封胶

此类密封胶是用于建筑物各种接缝或孔洞的密封，以阻止气体、液体、固体透过，防止结构材料在结构位移时被破坏，从而起到保温、隔声、防水、防尘、防气、防火、防腐蚀、减震和防止接缝聚积异物的功能。

建筑密封胶可按其组成分类，现今已有聚硫橡胶、氯丁橡胶、丙烯酸、聚氨酯、丁基橡胶、硅橡胶、橡塑复合型、热塑性弹性体等多种；也可按施工形态分为热涂型、冷涂型、固化反应型和溶剂挥发型等；还可按用途分为门窗用、嵌缝用、防水防震用、预制墙体用等。表中列出了建筑密封胶的基本类型。

密封胶是一种流动或挤不定型材料，以填补一个封闭的关节，可以依靠嵌入式干燥，温度变化，溶剂挥发，化学交联材料的稳定性和债券，并逐步将固体胶，粘弹性行为或弹性密封材料成型。为了保证密封功能，密封剂应具备以下基本特点：

良好的嵌填，挤建设，储存稳定性，无毒或低毒；

液体，气体和其他媒体低渗透；

可抵御伸缩运动，位移和变形的接缝；

在受到循环变形关节，能保证其性能和形状完全复苏；

有足够的实力能够承受压力；

，不剥，联合基地脱胶粘合剂稳定性；

不要在高温，低温不脆裂过度软化；

耐候性，不粉化，开裂，解散或过度收缩，有足够的寿命；

特定的场合，如当有具体表现耐磨性，耐穿刺，耐腐蚀，耐轧，易燃，不污染，绝缘或导电等