

【服务热忱】供应优质高压无气喷涂机 各国内喷涂机【供应】

产品名称	【服务热忱】供应优质高压无气喷涂机 各国内喷涂机【供应】
公司名称	常州旭祺商贸有限公司
价格	6500.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:hongshen 型号:GP1234
公司地址	天宁区青洋北路99号美吉特科技五金城20幢119号
联系电话	13806121185

产品详情

是否提供加工定制：是
重量：37（Kg）

品牌：hongshen
适用范围：100秒以下的各种底漆，油性漆，磁漆，和其它水性漆

型号：GP1234
动力形式：气动式无气喷涂机

空气消耗量：-
喷嘴直径：18
最佳喷射距离：300-350

空载排量：-
压力比：34：1

喷射宽度：-
种类：无空气喷涂机

【服务热忱】供应优质高压无气喷涂机 各国内喷涂机【厂家供应】

高压无气喷涂机的工艺特点比一般喷漆枪生产效率高，漆层附着紧密，可喷100秒（4号福特杯）以下的各种底漆，油性漆，

磁漆和其它水性漆。使用于船舶，机车车辆，化工设备，桥梁，大型建筑物，彩瓦喷涂，飞机，汽车，家具，钢结构，医药

行业药片糖片涂装。

【原理】

喷涂机的主要工作部位为双作用式气动液压增压泵，换向机构为特殊形式的先导式全气控配气换向装置。进入压缩空气后，活塞移动到气缸上端部或下端部时，使上先导阀或下先导阀动作，控制气流瞬间推动配气换向装置换向，从而使气动马达的活塞作稳定连续的往复运动。由于活塞与涂料柱塞泵中的柱塞刚性连接，并且，活塞的面积比柱塞的面积大。因而使吸入的涂料增压。被增压的涂料，经高压软管输送到无气喷枪，最后在无气喷嘴处释放液压，瞬时雾化后喷向被涂物表面，形成涂膜层。