

# 防火防盗门厂家四川防火门厂家钢质防火门厂家木质防火门甲级防火门

产品名称	防火防盗门厂家四川防火门厂家钢质防火门厂家木质防火门甲级防火门
公司名称	四川佳丽防火门窗有限公司
价格	220.00/平方米
规格参数	品牌:达城鑫 材质:钢质, 木质, 钢木质 等级:甲级, 乙级, 丙级
公司地址	四川省德阳市广汉市湘潭路7段20号
联系电话	028-87811539 18030835998

## 产品详情

### 一、通常情况下：

通常情况下，除需要满足一定防火分隔要求的房间外，房间通向疏散走道的疏散门，没有特殊的防火要求，常规的玻璃门、木质门均可。

二、需要满足一定防火分隔要求的设备房和特殊用房等，房间通向疏散走道的疏散门，需要满足一定的防火性能要求，比如：

- 1、燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关房（5.4.12），柴油发电机房（5.4.13），通风、空气调节机房和变配电室（6.2.7），开向建筑内的门应采用甲级防火门；
- 2、消防控制室、灭火设备室和其他设备房等开向建筑内的门应采用乙级防火门（6.2.7）；
- 3、餐饮、商店等商业设施通过有顶棚的步行街连接，且步行街两侧的建筑需利用步行街进行安全疏散时，步行街两侧建筑的商铺，其面向步行街一侧的围护构件的耐火极限不应低于1.00h，并宜采用实体墙，其门、窗应采用乙级防火门、窗。（5.3.6）
- 4、歌舞娱乐放映游艺场所，设置在厅、室墙上的门和该场所与建筑内其他部位相通的门均应采用乙级防火门。（5.4.9）
- 5、民用建筑内的附属库房，剧场后台的辅助用房，应采用乙级或甲级防火门。
- 6、除居住建筑中套内的厨房外，宿舍、公寓建筑中的公共厨房和其他建筑内的厨房，应采用乙级或甲级防火门。

7、附设在住宅建筑内的机动车库，应采用甲级或乙级防火门。

三、通向室内安全区域的疏散门，通常需要采用乙级防火门。

“室内安全区域”，通常包括楼梯间、前室、避难层、避难走道等，开向这些部位的疏散门，通常需要采用乙级防火门；

1、通向防烟楼梯间前室以及前室通向防烟楼梯间的疏散门，需要采用乙级防火门。

2、高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房，其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门，并应向疏散方向开启；其他建筑，可采用双向弹簧门（不需要防火门）。（6.4.2）

3、室外楼梯可作为防烟楼梯间或封闭楼梯间使用，通向室外疏散楼梯的门应采用乙级防火门。（6.4.5）

4、疏散楼梯间和避难层（间）连通的门（含前室门），需要采用乙级防火门。

5、通向避难走道防烟前室的疏散门，应采用甲级防火门，防烟前室通向避难走道的门，应采用乙级防火门。

四、通向室外安全区域的疏散门，除天桥、连廊外，通常可以采用普通门。

室外安全区域包括室外地面、符合疏散要求并具有直接到达地面设施的上人屋面、平台以及符合《建规》第6.6.4条要求的天桥、连廊等。

直通室外安全区域的疏散出口，包括疏散楼梯间直通室外的门、房间直通室外的门等，可以设置常规疏散门，并不要求防火门。这类疏散门主要满足内部空间的功能需求，比如保温要求，比如设置有加压送风系统的楼梯间或前室，疏散门需满足机械加压送风系统的功能要求，等等。

以上示例情形的疏散门，均无特殊防火要求，只需满足第一项所述的设置形式、开启方向要求，并满足其自身功能要求均可。

1、开向天桥、连廊的门，需要采用乙级防火门。

2、疏散楼梯间直通室外的门；

3. 扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室直通室外的门；

4. 各类设备房直通室外的门，比如消防水泵房、消防控制室等直通室外的门等；

5.疏散楼梯间，直通上人屋面的门。