

进出口设备变压器380v变220v 注塑机**变压器

产品名称	进出口设备变压器380v变220v 注塑机**变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	666.00/台
规格参数	品牌:东莞卓尔凡电源 电压:380v变220v 200变380v 产地:广东东莞
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

进出口贸易设备变压器380v变220v 塑料机**变电器 海天注塑机变电器 东芝注塑机变电器 三菱塑料机变电器 380v变200v

塑料机变电器就是把塑料机键入为沟通220v或是380v的电压转换为安全24V或是36V的电压，电网的高压线路根据变压器电磁线圈，因为变电器硅钢片的涡旋功效使低电压端电磁线圈被电流的磁效应，低电压端电磁线圈匝数越低，电压也越小；再打个比喻，好似齿连接的大小齿轮，假如传动轮被旋转220圈/min，就等于是220V的电压加进变压器高压端；因为传动轮旋转了，传动齿轮也随之转，就等于是220V工作电压接入了变电器，低电压端也随之有工作电压，仅仅传动齿轮旋转是因为齿推动才转，而变电器主要是因为硅钢片的磁通量效用从而使得变压器低电压端有了工作电压；电压大小，就犹如传动齿轮可以达到的转速比大小，传动齿轮是齿轮模数的改变造成转速比大小，而变压器是低电压端电磁线圈匝数多与少造成电压大小

三相干式变压器在电力系统中不仅有着变压器作用，还可以防护电力网对系统的三次谐波，维护设备造成发热和绝缘层材料的使用寿命降低。非常适合进口产品应用（380V进 380V出、380V进 220V出、380V进 一切工作电压导出、220V进 一切工作电压导出）规格型号1KVA ~ 1000KVA中间，SG、DG系列产品干试隔离变电压仪广泛应用于沟通交流50 ~ 60HZ，键入、电压不得超过500V的各类三相供电场所。广泛应用于沟通交流50、60HZ，键入、电压不得超过500V的各类供电系统场所。新产品的各种各样键入、导出，工作电压多少，连接等级，调整抽头部位，绕阻容积分派，次级绕组配置，是不是规定带机壳等，均根据用户标准进行用心的设计与制造。

