

益阳游乐场塑胶场地施工单位 益阳小区塑胶篮球场建设公司

产品名称	益阳游乐场塑胶场地施工单位 益阳小区塑胶篮球场建设公司
公司名称	湖南一线体育设施工程有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:一线 厚度:3-8mm 产地:湖南
公司地址	衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室
联系电话	18373411038 15273417399

产品详情

益阳游乐场塑胶场地施工单位 益阳小区塑胶篮球场建设公司

承接范围：益阳、资阳区、赫山区、大通湖区、安化县、桃江县、南县、沅江市。

塑胶跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

运动场地用的塑胶，一般都是指油性的单组份和双组份聚氨酯材料。以沥青为基础铺设，那样球场弹性好，但总体成本造价较高一些。塑胶球场具有良好的弹性和防滑性，可有效保护运动者的腿部关节，适度吸收脚部冲击力，防止意外受伤并可减少体力的消耗。塑胶球场的有用料均属无毒、无害及再生型，有益于保护环境和人类资源。实际上硅PU也是塑胶的一种，只不过是材料性质不同而已；硅PU为单组份水性聚氨酯材料。硅PU篮球场是用具有多功能运动性和施工优势的球场材料铺设而成，采用了改良性硅弹性粒子技术。PU材料可直接在混凝土地面施工。且不会出现开裂和鼓泡现象，同时拥有常规PU与丙烯酸的优良特性。要建设高质量篮球场建议使用硅PU。关于球场铺设材料的运用其实各有各的优点，宝林康体产品经多家检验机构过检，保证所有销售施工材料绿色环保、安全可靠。主要经营范围有硅PU球场、丙烯酸球场建设、各项运动场设施、体育器材、健身器材、幼儿园塑胶场地等服务

篮球场塑胶施工对场地九点要求：

1、无论采用何种基础，都应具有一定的强度和稳定性。

- 2、基础不能产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。
- 3、基础应有一定的平整度：合格率在百分之九十五以上，三米直尺误差3MM。一定的坡度：横向小于百分之一，纵向小于百分之一，跳高区小于百分之四，表面应平坦、光滑、保证排水。
- 4、沥青基础采用不含蜡或含蜡很少的沥青材料，其沥青混合料必须充分压实。表面均匀坚实，平整无裂纹，无烂边推挤，无麻面，接缝平顺光滑。
- 5、水泥混凝土基础需要设置防水层，并按规范要求设置伸缩缝；
- 6、压实密实度不得小于95%，在中型碾压机压过后，无显著轮迹，无发软起皮，无浮土松散，波浪等现象。
- 7、在冰冻地区，沥青层与碎石层之间加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽边缘的基础应做特殊防水处理，以免产生冻胀
- 8、排水根据甲方要求在大雨后二小时必需排出。故需考虑排水系统。
- 9、基础保养期21-30天。

益阳游乐场塑胶场地施工，益阳小区塑胶篮球场，益阳小区塑胶篮球场施工，益阳篮球场施工