

风水联动水射流降尘风机单机厂家

产品名称	风水联动水射流降尘风机单机厂家
公司名称	泰安市福通矿用电气有限公司
价格	5699.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市大汶口镇兴华街村
联系电话	86-05388712377 18653875318

产品详情

风水联动水射流降尘风机主要用途：给产生大量粉尘作业的场所降尘，适用于煤矿井下综采、综掘、掘进、锚喷作业工作面等

风水联动水射流降尘风机类型：主要分为：风水联动水射流降尘风机单机和水联动水射流降尘风机双机

风水联动水射流降尘风机单机型号解析：FS C-No4.0 /130 FS——风水联动 C——除尘通风机

No4.0——机号，分米数 130——处理风量 风水联动水射流降尘风机双机型号解析：FS C-No5.0 2/195

FS——风水联动 C——除尘通风机 No5.0——机号，分米数 2——双机 195——处理风量 通过风机高速水射流喷射及缩压空气助力喷射形成负压，加快风筒内风流速度将含有大量煤尘及灰尘的气体吸入风机风筒内与高速水雾混合，形成煤尘水流排出，从而净化处理含尘气体，可根据工区作业现场粉尘浓度情况，决定是否开启气源，决定开取单机或双机 风水联动水射流降尘风机主要技术参数

参数 水 单 机 水 双 机 风 水 单 机 风 水 双 机 风 量m³/min 65 120 130 195

耗水量L/min 5.5 10 5.5 10 适用水压Mpa 3.5-6 3.5-7 3.5-6 3.5-7

接入风压Mpa // 0.4-0.6 0.4-0.65 除尘效率% 96 96 96 96

噪声dB(A) 80 80 80 80 选择福通，选择保证！欢迎大家选购泰安福通产品 风水联动风

机 风水联动水射流降尘风机单机 水联动水射流降尘风机双机

联系人：李旭东 手机：18653879329