

廊坊变压器480v变380v三相 永盛电源

产品名称	廊坊变压器480v变380v三相 永盛电源
公司名称	东莞市永盛电气科技有限公司
价格	1988.00/台
规格参数	产地:廊坊 电压:480v变380v 品牌:永盛电源
公司地址	东莞市东城街道峡口沙岭工业路
联系电话	18825599072 18825599072

产品详情

廊坊市变电器480v变380v三相 永盛电源

廊坊市变压器厂家，480V变380V三相变压器，480V转380V变电器现货交易，100KW变电器

材料说明：

一、线缆

选用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI丝包线及其夹层玻璃丝包线，耐温等级为F级（155°）、H级（180°）、HC级（200°）、（220°）。

（基本耐温等级为H级180°）。

二、铁心

选用材料为0.35厚H18、H14、H12、Z11的铁氧体磁芯，根据客户要求和适用范围，采用适宜之原材料，使变电器性能设计做到佳。

三、接线端子

低功率选用接线端子排，外观美观大方，有良好的抗压，耐高温，阻燃性。功率大的选用接地铜排。

四、绝缘层材料

选用耐热钢纸做为绝缘层材料，具有持续高温绝缘层、阻燃性和耐湿冷多种特性。

廊坊市变电器480v变380v三相 永盛电源

廊坊市变压器厂家，480V变380V三相变压器，480V转380V变电器现货交易，100KW变电器

480V变380V 变电器日本自查，测试方式：1、拧紧电压控制连接片固定螺母。

2、查验高温风机有没有问题，拧紧电气控制柜内接线头，并注意里边的电源电路是否到位。

3、吸尘器或吹尘器清理变压器内部的尘土，并清理变电器周边环境。

4、查验变电器中性点接地情况和变压器接地线是否完好。

5、用接地摇表摇测变电器高压侧，低电压侧电磁线圈各相相中间、高压对地电压，低电压对地电压，高压及低电压对地接地电阻。

6、在摇测绝缘时，应以绝缘电阻表维持*高转速一般为120转/分，当待测物容量较大时，为了防止表针晃动，

应适当提升转速比（如130转/分），以接地摇表旋转约1分钟指针相对稳定的读值为标准。