

# 西门子FDCI183中继模块 探测器接入模块

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 西门子FDCI183中继模块 探测器接入模块          |
| 公司名称 | 深圳市鸿博创新科技有限公司                   |
| 价格   | 450.00/件                        |
| 规格参数 | 品牌:西门子<br>型号:FDCI183<br>产地:广东深圳 |
| 公司地址 | 深圳龙华福城新和社区2号                    |
| 联系电话 | 19820818901 19820818901         |

## 产品详情

### 一、FDCI183中继模块特点

1、满足国家标准GB16806-2006“消防联动控制系统”；

2、1路输入，用于连接非编址探测器

非编址感烟感温探测器：32个

线性光束感烟探测器：1个

防爆型感烟感温探测器：25个

防爆型火灾探测器：5个

3、通过安全隔离栅，可连接本质安全型防爆探测器；

LED指示灯显示火警及故障；

4、外部供电24VDC；

- 5、信号分析采用微处理器控制；
- 6、对地故障监视；
- 7、可直接安装在干燥环境，如保护盒内，可用于潮湿、肮脏环境；
- 8、地址自动设定，无需编码器设置或拨码开关；
- 9、采用环保安全材料，符合RoHS标准。

## 二、FDCI183中继模块主要参数

- 1、FD18-BUS回路工作电压：12...33VDC
- 2、FD18-BUS回路工作电流：静态电流：0.45mA报警电流：1.1mA
- 3、扩展电源
- 4、输入参数：18...32VDC@0.15A
- 5、终端元件：1.5KE20CA(EOL)或EOL22(ex)
- 6、工作温度：-10~+50
- 7、贮存温度：-30~+70
- 8、相对湿度：95%
- 9、通讯协议：FD18-BUS
- 10、负载因子：3
- 11、接线端子：0.2...2.5mm<sup>2</sup>
- 12、颜色：保护盒纯白，RAL9010 盒盖透明材料
- 13、防护等级：EN60529/IEC529 装在保护盒内IP65
- 14、非编址探测器回路线阻抗：150欧姆(双绞线)