

325----1500目绢云母粉

产品名称	325----1500目绢云母粉
公司名称	尹纯贤
价格	600.00/个
规格参数	品级:一级 :一级 :一级
公司地址	中国 安徽 滁州市 安徽省滁州市珠龙镇滁定路42公里处
联系电话	86-13965648180 13965648180

产品详情

品级：一级

绢云母可以提高涂料的耐侯性，耐晒性，推迟粉化，增强涂料使用寿命，提高涂料耐热性、耐酸碱性，耐化学药品性能绢，改进涂膜看透性，防止龟裂，减少开裂，增强涂料伸缩抵抗力，作为体质颜料，使涂膜增加丰满度，遮盖力，与色彩颜料共有，可提高其光彩面而不影响色彩。超细绢云母粉具有增稠防沉作用，延长涂料储存稳定性，可作绿色环保涂料的首选材料。

1. 因其粒径小，与色彩颜料共用，可提高起光彩而不影响颜色。
2. 白度高、遮盖力好，能降低钛白粉20%--30%的用量，降低生产成本。
3. 粘度适中，能帮助增稠防沉作用，延长涂料储存稳定性。
4. 价格适中，应用广泛，能降低生产成本。

绢云母粉以其独特的理化性质广泛应用于：油漆、涂料、工程塑料、橡胶、电焊条、防水材料、防火防腐涂料、化妆品、电线电缆、无水泡泥等行业。绢云母100目----3000目，提供样品，欢迎来电13965648180

高炉泡泥用绢云母系构成泡泥成分之一，泡泥是由电融刚玉，炭化硅，粘土，添加剂b，

碎焦粉及化产焦油等组成。我厂绢云母矿含量比例适当，二氧化硅含量适中，其耐火度较理高炉炮泥用绢云母原料系构成泡泥成分之一，泡泥是由电融刚玉，炭化硅，粘土，添加剂想，绢云母含量较高，使泥料可塑性增强，粘性好。因此在配制高炉泡泥用绢云母原料

加工中无需添加高岭土，我厂绢云母是理想的高炉泡泥使用原料

绢云母粉产品指标：三氧化化二铝13--18%二氧化硅

71--77%水分小于3%耐火度1500度三氧化二铁1.5%粒度-0.07409mm79%

跑泥配比：焦粉36%粘土30%沥青14%绢云母10%

熟料10%葱油11%

作用：粘结性好，不膨胀，干燥速度快，强度高，抗铁流冲刷能力

绢云母可以提高涂料的耐侯性，耐晒性，推迟粉化，增强涂料使用寿命，提高涂料耐热性、耐酸性，耐化学药品性能绢，改进涂膜看透性，防止龟裂，减少开裂，增强涂料伸缩抵抗力，作为体质颜料，使涂膜增加丰满度，遮盖力，与色彩颜料共有，可提高其光彩面而不影响色彩。超细绢云母粉具有增稠防沉作用，延长涂料储存稳定性，可作绿色环保涂料的首选材料。

1. 因其粒径小，与色彩颜料共用，可提高起光彩而不影响颜色。
2. 白度高、遮盖力好，能降低钛白粉20%--30%的用量，降低生产成本。
3. 粘度适中，能帮助增稠防沉作用，延长涂料储存稳定性。
4. 价格适中，应用广泛，能降低生产成本。

绢云母粉以其独特的理化性质广泛应用于：油漆、涂料、工程塑料、橡胶、电焊条、防水材料、防火防腐涂料、化妆品、电线电缆、无水泡泥等行业。

高炉泡泥用绢云母系构成泡泥成分之一，泡泥是由电融刚玉，炭化硅，粘土，添加剂b，

碎焦粉及化产焦油等组成。我厂绢云母矿含量比例适当，二氧化硅含量适中，其耐火度较理高炉炮泥用绢云母原料系构成泡泥成分之一，泡泥是由电融刚玉，炭化硅，粘土，添加剂想，绢云母含量较高，使泥料可塑性增强，粘性好。因此在配制高炉泡泥用绢云母原料

加工中无需添加高岭土，我厂绢云母是理想的高炉泡泥使用原料

绢云母粉产品指标：三氧化化二铝13--18%二氧化硅

71--77%水分小于3%耐火度1500度三氧化二铁1.5%粒度-0.07409mm79%

跑泥配比：焦粉36%粘土30%沥青14%绢云母10%

熟料10%葱油11%

作用：粘结性好，不膨胀，干燥速度快，强度高，抗铁流冲刷能力