

安科瑞ARD2F-100/QSU+90L抗晃电电动机保护器 分体式电动机保护器

产品名称	安科瑞ARD2F-100/QSU+90L抗晃电电动机保护器 分体式电动机保护器
公司名称	安科瑞电气股份有限公司上海总部
价格	1316.00/件
规格参数	安科瑞:Acrel ARD2F:ARD2F-100/QSU+90L 江苏:无锡
公司地址	上海市嘉定区马东工业园区育绿路253号
联系电话	18702112087

产品详情

1 产品概述

安科瑞ARD2F-100自动泵站电动机保护器（以下简称保护器）能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、堵转/阻塞、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、过压、欠压、相序、过功率、欠功率、温度、外部故障等多种情况进行保护，设有SOE故障事件记录功能，方便现场维护人员查找故障原因，并通过LCD四行中文液晶显示屏、状态指示灯等各种方式，将电机的运行状态清晰、直观地显示出来。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。该保护器具有RS485远程通讯接口，DC4~20mA模拟量输出，方便与PLC、PC等控制机组成网络系统，实现电动机运行的远程监控。

2 产品型号

注：1、ARD2F 标配电流测量和两路继电器输出 DO4(97、98)、DO5（95、96）

2、带有起动控制时，保护器*多提供2个起动继电器用于顺序控制外部2个接触器的闭合/断开，从而实现电动机的不同起动方式（如Y-

转换起动、正反转控制，自耦降压起动等)；

3、温度保护的测量范围：热电阻 100 ~ 30k ；

4、对于无显示要求的客户，必须在一批订单中订购一个 90L 显示单元，作为调试使用；

5、附加功能温度保护 (T) 和双通讯 (2C) 不能同时选配，使用双通讯时，不能带有温度保护功能；

6、附加功能选配 SU 时必须同时选配 Q，失压重起 (抗晃电) 是需要起动控制功能配合实现的。附加功能 SU 包括 U (电压)、SR (故障记录) 功能。

3 通用技术指标