

幼儿园塑胶跑道材料施工厂家

产品名称	幼儿园塑胶跑道材料施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售2部
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 型号:运动场 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18233792089 18233792089

产品详情

幼儿园epdm塑胶跑道施工标准流程

幼儿园epdm塑胶跑道施工标准流程，具体的来说不同的epdm塑胶跑道施工厂家施工方法及流程大同小异，主要体现在一些细节不同，小编今天主要整理epdm塑胶跑道的施工标准流程有哪些。

一、epdm塑胶跑道对基础底面要求

- 1、可以采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，要求具有一定的强度和稳定性。
- 2、基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。
- 3、基础必须有较好的平整度和规定坡度。
- 4、基础表面必须平坦、保证排水。
- 5、基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。

二、epdm塑胶跑道施工工艺

施工分类有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。我们来看一下手工施工的相关工艺。

- 1、表面预处理，在符合要求的基础上，要清洁表面，不能存在任何杂物、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂:胶水按3-4:1的比例搅匀)，增强其与地面的粘接能力。
- 2、施工前必须做小样试验。材料的使用情况，如料比、材料固化时间正常。24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、强度等性能达到要求。

3、施工前的准备工作:材料、工具设备、辅料及催化剂准备。

4、施工人员要求:标准跑道施工人员不得少于八人:备料三人、运料两名、摊铺两名、辅助一名。

三、epdm塑胶跑道施工注意事项

1、施工温度15-35℃，温度过高或过低会影响施工。

2、使用的摊铺工具一定要根据要求调节的刻度，要均匀摊铺。

3、混料搅拌一定要充分均匀。

4、每一批料都要衔接好，衔接不好会有接缝。

5、修边时一定要整齐。

6、一定要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多;大的用量少，小的用量多。催化剂一般不需要加，环境温度低于10℃时，可适当加入5-10%。

7、表面喷涂时要用专用喷胶设备，一般喷两遍以上。

幼儿园epdm塑胶跑道施工标准流程来源于网络，仅供参考，具体塑胶施工标准流程以现场施工为准，昌冠体育专注塑胶地面施工，有着丰富的epdm塑胶跑道