

湘潭市户外广告牌安全检测鉴定

产品名称	湘潭市户外广告牌安全检测鉴定
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司推广部
价格	2.00/件
规格参数	品牌:润诚建筑安全鉴定 服务项目:房屋安全鉴定 检测报告时间:3-5个工作日
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13014623176 13014623176

产品详情

由于广告设施结构和位置的性，对其本身的质量提出了较高的要求，但由于户外广告设施在设计、制作、安装、维护等环节的力度不够及户外广告设施对广告设施的安全未给予足够的重视，因此导致多数户外广告设施结构存在诸多安全隐患。

野外广告牌，迥然不一样，依据所在的高度不一样，有落地广告牌、墙面广告牌和房顶广告牌。又因不一样的广告内容和位置主要性，又分为一级广告牌、二级广告牌和广告牌。越主要的广告牌，运用年限越长，一级广告牌设计运用年限20年，二级广告牌5年，广告牌不超越5年。

随着户外广告设施使用时间的增长，设施结构本身长期受自然环境因素和外界有害介质侵蚀的影响，造成构件表面油漆的风化、构件的锈蚀、螺栓的松动及焊缝的开裂等现象，由于单位对受损构件未及时维护整改，在突发的大风（例如每年的台风）或长期反复风荷载作用下，造成结构坍塌。

我公司办理各类广告牌检测鉴定报告，高速路广告牌检测鉴定，路边广告牌检测鉴定，屋顶广告牌检测鉴定，钢结构广告牌检测鉴定，欢迎来电咨询。

高炮广告牌设施作为广告载体的一种，以其特的设置位置，对企业的产品质量、社会形象、文化内涵宣传等方面起到了积作用。由于高炮广告设施结构和位置的性，对其本身的质量提出了较高的要求，也存在着由于高炮广告设施在恶劣环境下损坏、倒塌，造成周边人员的伤害与财产损失的事件时有发生。

一、适用范围：

对设置期满两年仍需继续使用的带有钢架结构的户外广告对检测存在安全隐患的设施应当及时做好整改或拆除工作。遇台风、暴雨等灾害性天气，应当根据相关管理部门的应急要求采取相应安全防范措施。灾害性天气过后应进行检查，对存在安全隐患的设施及时进行整修，防止发生次生灾害。

二、规范标准：

《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/T J08-804-2005)

《冷弯薄壁型钢结构技术规程》(G018-2002)

《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)

《户外广告设施钢结构技术规程》(CECS148-2003)

《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规范》(JGJ80-91)

三、检测内容：

高炮广告牌检测包括广告设施的基础部分、构架及连接部分、面板及画面部分、结构防腐部分、电气及照明部分、防雷装置部分的检测内容。

户外广告牌检测的主要内容包括：

开启门窗安全质量状况检查、结构胶和密封胶安全质量状况检查、玻璃安全质量状况检查、受力构件安全质量状况检查、雨水渗漏质量状况检查等。

- 1、广告牌的使用和维护历史状况;
- 2、对广告牌的形式、种类和分格布置等进行复核测绘;
- 3、检查广告牌、受力构件及连接件等完损程度及安全、质量状况;
- 4、对检查范围内广告牌结构进行安全性;
- 5、出具广告牌安全检测报告。

检测内容如下：

- 1、调查广告牌的结构特点、结构布置与构造情况等。
- 2、全面检测广告牌的结构、外观和设备的完损程度，分析损坏原因。
- 3、检测广告牌的杆件与钢柱的变形情况。
- 4、根据委托方提供的图纸对广告牌构件的截面尺寸进行复核。
- 5、检测广告牌杆件连接节点焊缝和广告牌锚栓连接情况。
- 6、根据广告牌结构的材料力学性能，按现有荷载使用情况及结构体系，建立合理的计算模型，验算广告牌的承载力。
- 7、根据相关规范标准结合现场的检测数据及计算分析结果，对广告牌进行安全性评估，并根据检测结果提出合理建议。出具的安全性检测评估报告的广告牌安全检测，多年广告牌检测经验的检测，业内中较低的检测收费，保障广告牌安全检测评估报告的和法律效力，同时也给广大客户打来了真正的方便、快捷、和实惠。