

2012风水联动除尘风机去福通

产品名称	2012风水联动除尘风机去福通
公司名称	泰安市福通矿用电气有限公司
价格	5899.00/泰安
规格参数	
公司地址	泰安市大汶口镇兴华街村
联系电话	86-05388712377 18653875318

产品详情

FSC风水联动除尘风机除尘风机，风水联动除尘风机，FSC风水联动除尘装置，风水联动除尘装置厂家

FSC风水联动除尘装置产品用途：本装置主要适用于对矿山井下和地面各种移动或集中尘源的除尘，如掘进工作面、翻车处、皮带转载处及煤厂等各产尘作业场所的除尘。工作原理及特点：风水将粉尘气体与加湿喷雾水充分混合，各种粒径的粉尘颗粒通过吸湿并高速碰撞后形成大颗粒的泥粒，以设定的切向速度进入旋流密度分离装置；在旋流密度分离装置中，高速旋转的气、水、泥三相混合气体在离心力场中根据粒径和密度分层，泥粒、大颗粒的水珠加速雾化，从而达到空气净化效果。由于集成了多种先进的喷雾除尘原理，本除尘装置与其它产品相比，除尘范围大，本除尘装置对0.5 μm以外的粉尘粒子，都有很好的效果；除尘效率高，性能稳定，除尘效果随工作时间改变；体积最小化，结构重量最轻量化，便于井下移动环境中使用；运行过程中免维护，无耗材，运行成本低。使用方法：（1）在供水、供风主管路上联通供水、供风支管对风水联动喷雾供水、供风，供风支管上装有控制阀门进行控制。（2）先连接风水管路，调节好水压、风压。使用时，先开启供风阀门通风，再开供水阀门供水，借助风力将水转变成雾的效果，完成喷雾。（3）可根据需要随意改变雾化状态。使用该装置，能使水雾增强和加大，水雾的水滴状缩小，雾化和降尘效果增强，而且能节约水资源，加大雾化效果、提高降尘能力。（4）关闭时，先关好供水阀门停止供水，再关好供风阀门停止供风，这样借助风力可以把管路中存水全部转化成水雾。适用气压：0.6~0.8 适用水压：0.36~0.6 防尘面积：20m²/min 耗水量：20L/min泰福通主营：通风机,矿用通风机，防爆对旋风机，轴流局部通风机，矿用湿式除尘风机，射流降尘风机，风水联动除尘装置，触控控制自动喷洒红外光自动喷洒装置，消音阻尘器 矿用除尘、风机型号齐全。设备品种完善，质量有保证。

我们本着认真负责的态度为您提供高质量的矿用设备。

选择福通，选择保证！欢迎大家选购泰安福通产品

风机型号说明举例如：FBD系列煤矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机技术性能参数

2. 联系人：李旭东 手机：18653879329

3. 座机：0538-8712382 QQ: 1812568726