

四川三相380v变三相200v、220v变压器

产品名称	四川三相380v变三相200v、220v变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	160.00/台
规格参数	品牌:东莞卓尔凡电源 主要作用:交流电变压器 电压转换器 产地:广东深圳
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

四川三相380v变三相200v、220v变压器 380v变200v、220v 干式隔离变压器 干式自耦变压器

三相变压器 380V变 200v 220V变压器 厂家提供变压器技术参数及使用说明书
变压器质保三年 终生保障

变压器采用进口冷轧硅钢片、柱式铁芯、Y/Yn连接方式，结构合理、性能好、效率高、噪声低。原、副线圈之间绝缘良好，并采用隔离，使副边的电路免受电网及外界高频电磁波的干扰。

适用范围：

适用于交流50Hz/60Hz，电压1000V以下的照明，机床电器、五金机械电子设备、各种电源、整流装置等电路中。

制造材料简介：

铁心材料：主要有硅钢片，变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。选用的均为B值为12000-16000的进口高磁通硅钢片。

绕组材料：通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线，导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。

绝缘材料：在绕制变压器中，线圈框架层间的隔离，绕组间的隔离均要使用绝缘材料。一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作，层间用聚酯薄膜，绕组间用黄腊布做隔离。

浸渍材料：浸渍绝缘漆能增强变压器的机械强度，提高绝缘性能，延长使用寿命。公司采用甲酚清漆作为浸渍材料。

产品特点：

- 1)、采用进口高磁通硅钢片，系统稳定性和可靠性强，损耗低；
- 2)、初级绕组和次级绕组电气完全隔离，去三次谐波和各种干扰能力强；
- 3)、线圈整体采用VPI真空压力浸渍，再高温固化干燥，漆膜光亮均匀、不龟裂、局放 5pc；
- 4)、难燃、阻燃、无毒、自熄、防火。在高温明火燃烧下，几乎无任何烟雾产生；
- 5)、产品漆膜附着力强、机械强度高、具有优异的耐潮湿、盐雾、灰尘能力,适合在高度污染环境下运行；
- 6)、绝缘层极薄且均匀，短时过负荷能力极强，可120%长期过负荷、140%过负荷3小时；
- 7)、噪音低、具有过流、过载保护，适用负载广泛、能承受瞬间超载、可长期连续工作。

三相干式隔离变压器的规格参数如下：

规格型号

	输入电压	输出电压	额定电流	额定容量	重量	外
SG-15	380	220	39	15	140	3
SG-20			53	20	160	
SG-30			79	30	230	6
SG-40			105	40	260	

SG-60		158	60	350	7
SG-100		262	100	500	8
SG-150		394	150	750	8
SG-200		525	200	850	
SG-250		656	250	950	9
SG-300		787	300	1100	
SG-350		919		1300	10
SG-400		1050	400	1400	
SG-500		1312		1600	11
SG-600		1575	600	1850	12