

山东220v变380v出口变压器

产品名称	山东220v变380v出口变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	238.00/台
规格参数	品牌:东莞卓尔凡电源 电压:220v变380v 产地:山东济南
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

山东220v变380v出口变压器 出口菲律宾变压器 出口台湾变压器 220v变380v 200v变380v

三相220V变380V变压器，三相干式变压器380V变220V，三相变压器380V变220V 出口国家专用

按相数可分为：单相、三相；

按功能可分为：隔离、自藕。

主要用作交流电源电压变换、负载与电源隔离，适用于各种性质的负载。凡需要交流电压转化的电器设备，均可使用本产品。设计的电压等级为1000V以下，频率为50Hz或者60Hz。耐温等级主要有B级（130）、F级（155）、H级（180），可根据要求订制。我厂常规产品为B级绝缘。

主要产品电压等级为：

输入：三相 480V、440V、420V、400V、380V、360V；

输出：三相 380V、220V、208V、200V、190V、173V、120V、110V、100V；

单相 220V、200V、127V、120V、110V、100V、36V、24V等。

如需特殊电压规格请与我厂联系订做。

三相隔离变压器性能特性描述+产品主要参数及特点：

隔离变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰，隔离变压器将三线 接线转换为四线Yo系统，加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音，虽然有屏蔽的隔离

变压器对各种N-G来的干扰（脉冲和高频噪声）能有效防止，但变压器必须正确妥善接地，十分严格，否则抗共模干扰将无效果。卓尔凡电源可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。

特性优点：

高度隔离

N-G性能良好

高度共模干扰抑制

将 转换为Y或Y至

电压抽头容易转换

按用户的特殊性能要求设计+

技术指标

1输入额定电压：定做。

2工作频率：50Hz-60Hz

3效率： 95%

4温升：<60

5波形畸变：<0.1%

6高压测试：2500V，1分钟无击穿

使用条件

1适用海拔高度： 5000m

2环境温度：-15 ~ +45

3相对湿度： 90%

4安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体，蒸汽，化学性沉积，污垢，导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

5凡不符合上述使用条件的，应与我们协商确定。