

# 山特UPS不间断电源MT1000S-PRO主机1000VA/600W稳压电源 延时6小电源供应商

产品名称	山特UPS不间断电源MT1000S-PRO主机1000VA/600W稳压电源 延时6小电源供应商
公司名称	上海京曼电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:山特ups电源 型号:MT1000S-PRO 品名:ups不间断电源
公司地址	上海市奉贤区金大公路8218号1幢
联系电话	18916733696 18916733696

## 产品详情

# 山特UPS不间断电源MT1000S- PRO主机1000VA/600W稳压电源 延时6小电源供应商

---

## 上海京曼电源科技有限公司

---

山特 (SANTAK) MT1000S-PRO 4小时

一、后备式MT1000S-4小时具体配置 (参考) :

产品型号 : 后备式MT1000S-4小时

具体配置（参考）：

A、主机：MT1000S主机1台

B、蓄电池：信源（中美合资）蓄电池12V-100AH 2块

C、电池柜：标准配置A2型

UPS主机外观尺寸（W×D×H）（mm×mm×mm）：125×380×208 UPS主机重量(净重)kg：5kg

单块电池外观尺寸（W×D×H）（mm×mm×mm）：329x172x238mm

电池组重量(净重)kg：30kg×2块=60kg 电池柜外观尺寸（W×D×H）（mm×mm×mm）：597×470×620

整套UPS重量：5kg（主机）+60kg（电池组）+5kg（电池柜）=70kg

备用时间（满载/半载）：2小时左右

适合各种品牌计算机、小型组装服务器、小型智能监控工控机（硬盘录象机）、多媒体会议设备（投影机）、售饭系统设备、收银系统设备、小型LED系统等相关电子设备。 保修期：3年

二、MT 1000VA(S) 技术参数：

型号：MT1000S-PRO

额定容量：1000VA/600W

UPS输出：1000VA/600W

稳压输出：600VA/360W

输入电压：（162~286）VAC

输出电压：220×（1±10%）VAC（电池模式）

输出频率：（50±1）Hz（电池模式）

蓄电池：外接大容量阀控式免维护铅蓄电池组

备用时间(半载)：（长效机型依负载情况,电池配置状况而定）

蓄电池充电时间：10小时

网络保护端口：RJ45/RJ11

通讯端口：DB - 9P

转换时间：< 10ms

输入插座：国标90°插头

输出插座（国标+美标）：4个UPS输出插座+ 2个稳压输出插座

外观尺寸W × D × H（mm × mm × mm）：125 × 380 × 208

重量(净重)kg：长延时机：5.0

颜色：电脑白

河南天丰公司产品具体参数若有不明白的地方，请就近联系我们的客户经理进一步了解，或来电：0371-63573826 63573827，详情请登陆：[www.tfups.com](http://www.tfups.com)。

三、MT 1000VA(S)产品性能：

特别配置稳压输出电源插座

MT系列UPS是专门针对网络节点及\*\*工作站用户而设计的全能上网型UPS。MT500/MT1000（S）分别具备800VA/1600VA的稳压输出容量，自动调节输入电压。除了保护电脑外，更可外接打印机或扫描仪等电脑外设，避免了复杂的外部连线，并可对设备进行突波保护。

宽电压/频率输入：电压输入范围达162~286VAC，特别适用于电力环境恶劣的地区，更可搭配发电机使用。

网络保护 网事无忧：配备RJ45/RJ11网络保护接口，提供网络缆线或外接modem，对上网设备进行突波保护，有效保护设备的安全。

电源智能管理：具备DB - 9P电脑通讯接口，搭配山特网站免费下载的WinPower2000软件，可进行自动存盘关机并对UPS使用情况进行实时监控管理。

CPU集成控制：MT系列UPS采用先进的CPU集成控制技术，能够更加\*\*可靠地侦测断电、短路、过载、高低压、突波等电力状况，为负载提供全方位的保护。

NFB可恢复断路器：当UPS超载后只需重新按下RESET按钮即可，不需更换保险丝。

1KVA长效型供电设计：特别适合长时间供电不足的地区使用

符合国际EMC安全规定

IEC61000-4-2（ESD）：抗静电能力

IEC61000-4-3（RS）：抗辐射干扰能力

IEC61000-4-4（EFT）：抗电源脉冲干扰能力

IEC61040-4-5（Surge）：防雷击/浪涌能力

EMI：IEC62040-2：对UPS的EMC输出的要求（> 25A）