

PPA GV-6H 瑞士EMS 芳香 热稳定性GV-4H

产品名称	PPA GV-6H 瑞士EMS 芳香 热稳定性GV-4H
公司名称	惠州市金园商贸有限公司
价格	45.80/千克
规格参数	
公司地址	惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~8号铺位
联系电话	18925894578 18925894578

产品详情

橡胶制品PPA--PPA环氧树脂半芳香族聚酰胺。不仅有半结晶体态的，也有非结晶体态的，其热膨胀系数在255 ° F上下。非结晶体态的PPA主要运用于规定隔绝特性的场所；半结晶体态的PPA环氧树脂主要运用于注塑模具加工，也用于其他熔化制作工艺下边结晶体态PPA环氧树脂，尤其注明的以外。半结晶体态PPA的熔点约590 ° F，不全透明方形切成片的方式供货。PPA环氧树脂比人体脂肪类丙烯酸树脂如涤纶6，66等*牢固硬实；对水分的敏感性*低；热稳定性*好；并且应力松弛、疲劳和耐化学品性能也好很多。含45%夹层玻璃涤纶短纤维的PPA环氧树脂，抗拉强度约276MPa，弯曲模量*过13786MPa，冲击强度HDT549 ° F。即便矿物质填充料级PPA，抗拉强度就可以达到117MPa。PPA树脂可塑性比不上涤纶6，但是早已研发出未提高冲击改性材料级PPA环氧树脂，其空缺固支梁式抗冲击强度达到20英寸磅/英尺。PPA原材料融合*的生产力和成形后的流通性，构造具有良好的抗压强度，韧性尺寸稳定性，在温度上升，重型结构负载，高环境湿度，腐蚀性化学品，包含汽车燃料和其它车辆液体。涤纶PPA*特的性能处理量，为汽车，家用电器，电子器件等工业应用产生*强的经济发展*，具体的使用包含：载重构件、汽车冷却设备：温度控制器机壳，出入口阀，电加热器电源电路闸阀，水泵，电动水泵，油解决：泵盖，过滤装置机壳。线束连接器，切换开关，电磁阀，灯电源插座，等封装形式的继电器，感应器或作为传动系统的电源开关，发动机控制等。由涤纶PPA线路板射频连接器，电源插头，电源插座，电源插座，线圈骨架和其它构件能够承受SMT和其它持续高温电源电路拼装，控制器机壳，封装形式的磁感线，阀或传感器，积极主动服务环境，电力变压器，空调阀门，管材，泵外壳，水加热器一部分。其他行业：零部件和各种类型机壳机械设备。