

EMA美国陶氏AC 1330 高光滑性 挤出级

产品名称	EMA美国陶氏AC 1330 高光滑性 挤出级
公司名称	东莞市景亿塑胶有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	EMA原料:增韧改性 型号:AC 1330 品牌:美国陶氏
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心7栋304房（注册地址）
联系电话	18925455957 18925455957

产品详情

EMA美国陶氏AC 1330 高光滑性 挤出级

品牌：美国陶氏

商标：Elvaloy

品种：EMA（乙烯-丙烯酸甲酯共聚物）

型号：AC 1330

用途：高光滑性，粘合剂、塑料改性、层压板

性能特点：韧性好，冲击性能好，可分散，粘结性好，三元共聚物，热稳定性好，反应性高。可用于处理聚乙烯类树脂的传统挤出设备。

形态：颗粒

美国陶氏 EMA AC1330物性参数表：

EMA加工采用标准的LDPE薄膜挤压生产线，在约325 ° F的熔化温度下，很容易把EMA加工成吹制薄膜。吹制薄膜拥有极高的急落冲击强度，而且使用传统的热熔接设备或射频方法（RF）很容易使之热熔接。这些同类材料能在惯常的挤压贴胶温度600 ~ 620 ° F下进行挤压贴胶或共挤压贴胶。流延薄膜，注塑和吹塑加工温度处于上述温度范围内，这显示出乙烯丙烯酸甲酯共聚物十分多面的加工性能。所制薄膜具有类似乳胶橡胶的柔软度，很适合作一次性手套及某些医疗用品。

美国陶氏 EMA AC1330加工工艺：