

灯塔蓄电池6-GFM-24U/12V24AH 阀控式密封铅酸蓄电池

产品名称	灯塔蓄电池6-GFM-24U/12V24AH 阀控式密封铅酸蓄电池
公司名称	德益仁合电源科技（北京）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:灯塔蓄电池 型号:6-GFM-24U 产地:浙江
公司地址	北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街
联系电话	15321797571

产品详情

指路明灯UPS电瓶6-GFM-24U 阀控式免紧急新能源技术

温馨提示:近假电池在营销活动猖狂，假电池因为生产工艺等未达标，会对你的机器设备导致无法估量毁坏直接关系电源电流等设备使用年限，此外充放电不匀，也会对一些商业秘密仪表设备导致一定程度的危害，有时候甚至会出现，导致无法预料的代价，因此购置充电电池时一定要注意！！！！买电池并不是买了划算反而是，不怕货比货只怕您拿假电池价格对比，从我公司采购商品我企业可以为您带来营业资质、达标Z明、Z用、等手续，望广大群众在挑选充电电池时一定要慎重。-----

北京德胜金轩科技公司

卧龙电气集团公司浙江省指路明灯电源有限公司具备五十多年铅酸电池生产制造历史时间，是主要从事系列产品铅酸电池和锂电池的研发、生产制造及销售的高科技企业，主要产品有通讯备用电池、UPS 电池、EPS电瓶、直流屏蓄电池、太阳能路灯蓄电池、动力电池、起动电池、动力锂电池等。

始终秉持“技术性强企”的发展理念，持续借助科技创新，追寻公司发展，引入了铅酸电池生产技术，并和哈尔滨工程大学、浙大、浙江工业大学等科研院校建立了长期的产、学、研合作伙伴关系，聘用***教授出任技术工程师，担负多种（省）级科技攻关项目，有着胶体电池、大功率充电电池、深循环系统充电电池、起动电池等**技术以及百余件。

公司已经ISO9001、ISO14001、OHSAS18000、TS16949、UL、CE等验证，并了部泰尔认证、国家广电总局等领域的接入验证、光伏发电行业准入的金太阳验证；是铅酸电池和通讯行业的起草单位之一，是铅酸电池领域副会长企业。

我们的宗旨是：“持续用户需要，就是我们永恒的追求。”

与小鸟**，大家总是能发现机会；与观念**，大家总是能理解方位；与时光**，大家总是能铸就取得成功。

欢聚，融为一体，相识。大家在社会地区“长三角”区域内的浙江上虞，一块拥有2000很多年璀璨文化土地上，传承中华美德，创造未来。就以专心致志的积淀、追逐和永恒追求的萌芽，激励着我们卧龙山的出现、成长与。

电瓶产品优势：

免

选用*特的汽体再结合技术性（GAS RECOMBINATION）。无须按时输液，用户的负担。

安全性**性强

选用自动打开、取消的阀门，预防外界汽体被电瓶内部结构而电瓶特性，同时还可以

避免因电池充电等造成气体而引起气体压力出现异常使电瓶遭受。全密封充电电池在常规浮充下不容易

有锂电池电解液及有机气体，对人体无害。

坚固耐用

在20℃下，NXH系列产品(26AH下列)中小型密封电池浮充使用寿命可以达到3年，(33AH之上)中密系列产品可以达到6年及以上。

自放电率低

选用**的铅钙多元合金，了电瓶的自放电率，在20℃的条件下，默勉电瓶在6个月内不需要填补电磁能就可以使用。

生命力顽强

可以从-20℃ ~ 50℃的条件下应用，适用荒漠、高原地区性气候。适合于防爆区的独特开关电源。

专一性强

尤其隔膜（AGM）坚固吸附锂电池电解液使其不流动性。充电电池不管立放或卧放均不容易泄漏，*了正常启动。

翠绿色零污染

电瓶房不要用耐酸防腐对策，能与仪表仪器机器设备同置一室。

全新升级FML系列产品充电电池具备*长的使用期及深循环特性

选用铅锡多元化独特正级铝合金，比的铅钙合金耐腐蚀性*强，循环寿命*优异；

栅格数据辐射状设计方案，具备*强劲功率；

*特的铅渣秘方及加工工艺，充足有利于4BS的建立，保证充电电池具备比较长的浮充使用期限；

添加剂的规范使用。使（容积初期损害）得到*好一点的处理；

一个全新的*部及侧方联接，方便大家用各种联接充电电池，电缆铜线镀金接线端子及尤其设计方案，*的电性能。

主要用途：

- 1.多功能型
- 2.ups电源
- 3.电子器件电力能源
- 4.应急后备电源
- 5.紧急灯
- 6.铁路线
- 7.
- 8.智能安防
- 9.电子器件器材与武器装备
- 10.语音通话开关电源
- 11.直流稳压电源
- 12.自动控制系统

大量应用，热烈欢迎！

铅酸电池的分日常与按时。日常就是指平常日常工作上的，这也是电瓶工作中的*基本而高效的一项工作。按时就是针对电瓶的不同的情况，在充电桩开展一定工程项目的，只会在日常工作做到位的前提下，融合按时，才能将电瓶的工作做到位。

用户须知:

- 1、当你从物流公司或货运物流相关工作人员处包裹时，一定要注意现场查验货物是否牢固，不能以外包装盒好，就马上查收，要检查货物完好无损，在查收；
- 2、确定外包装盒没有明显挤扁、烂洞、散掉、及其无拆开印痕等状况之后再查收；
- 3、如遇到上述情况，请现场开启查验产品是不是完好无缺、是否可以正常启动、总数种类齐全有效等；
- 4、若有什么问题，请拒绝签收并当相关工作人员面联系我们处理。

UPS电瓶组装：

- 1.***查验电池的型号，总数，电极连接线与常用型号规格是否一致，如有误差请尽快和我企业联络。
- 2.转距扳子、扳手等金属工具，请使用塑料胶带开展绝缘层处理之后应用，以避免因为短路故障产生、电瓶的损坏和着火等状况。

3. 连接时，一定要注意正负极恰当，将螺母旋紧，*优良，但是不要用力过度，以防损害接线端子，导致漏油。

4. 不可以将各种生产厂家，不一样容积，不一样特性的电池安装在一起应用。新老充电电池不可以混合使用；不一样批号充电电池混合使用需在一个月內；使用以前**检测电池的填充因子，若 12V 充电电压** 12.40V，6V 充电电压** 6.20V 或2V 充电电压** 2.0V 时，先要对电池进行充电，充电功率参考均衡充电。