

# 山东汇洋全钢建筑爬架集成式爬架样式齐全

产品名称	山东汇洋全钢建筑爬架集成式爬架样式齐全
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

## 产品详情

具体静载实验方法及实验结果：在桁架平台的中心位置（此位置是桁架平台受力zui不利的位置）用脚手板搭设，在18平米见方的面积上放置2000Kg的水泥袋，局部架体，变形量不到20mm，整体桁架平台无变形。静载实验完成后，要进行提升实验，进行提升时，现场严禁无关人员在平台底部及平台上，只有两名操作人员分别在两侧电动平台架上操作控制箱进行提升，要求两名操作人员系好安全绳，安全绳必须与建筑结构牢固连接。桁架平台提升的同步控制方法：同一侧的两台机组设备本身有同步调平装置，通过电机的行程开关来保证同一侧的两台机组同步提升，如果同一侧的两边电机高低差大于100mm，高边的电机会自动停止，待低边的电机上升到位后再提升。

按规范要求，配电箱应做分级，即总配电箱 二级配电箱 控制箱，控制箱以下就是用电设备，形成三级配电。“两级保护”主要指采用漏电保护措施，除在控制箱内加装漏电保护器外，还要在上一级电箱或总配电箱中再加装一级漏电保护器，总体上形成两级保护。架体上电箱及用电设备金属外壳应做好保护接地。保护接地线严格与相线、工作零线相区别，杜绝混用。用电设备的保护接地应与配电室总配电柜内引出的专用保护操作人员安全生产意识。