

气动煤气切断阀

产品名称	气动煤气切断阀
公司名称	上海仪欣阀门有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:仪欣阀门 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区沪杭公路1588号
联系电话	021-51863283 17172177779

产品详情

气动煤气切断阀型号YXZMQ-16C，采用顶导向结构，配用多弹簧执行机构。具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、流体通道呈S流线型、压降损失小、阀容量大、拆装方便等优点。

切断阀接受来自调节仪表的信号，切断、开启或改变介质流向，达到对压力、流量、液位等工艺参数自动控制。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工、纺织等各种工业部门的生产过程自动控制和远程控制系统中。

本系列产品有薄膜式、活塞式两种。阀体结构有单座、套筒、双座（二位三通）三种，密封形式有填料密封和波纹管密封两种，产品公称压力等级有PN10、16、40、46四种，公称口径范围DN20~200mm。适用流体温度由-60~450℃。泄漏量等级为IV级或VI级。流量特性为快开。

产品特点

切断阀采用多弹簧执行机构与调节机构用三根立相连，整个高度可减小约30%，重量可减轻约30%。阀体按流体力学原理设计成等截面低流阻流道，额定流量系数增大30%。阀内件密封部分有严密型和软密封两种，严密型为堆焊硬质合金，软密封型为质材料制作，关闭进密封性能优良。平衡型阀内件，提高了切断阀的许用压差。波纹管密封型对移动的阀杆形成完全的密封，堵绝了介质外漏的可能性。活塞式执行机构，操作力大，使用压差大。

技术参数	公称口径 DN (mm)	15	20	25	32	40	50	65
额定流量系数 (KV)	单座、双座	5	7	11	20	30	48	75
	套筒			11	20	30	48	75
公称通径 (MPa)								
额定行程 (mm)			8		12	20		25
有效面积 (Cm ²)	ZMQ型	100						
	ZSQ型	100						
允许泄漏量	硬密封/h	一般：10 ⁻⁴ × 阀额定容量；严密型：单、双座						

	软密封								VI 级
允许压差 (MPa)	PZMQ正作用N	6.4	5.09	2.91	1.85	2.18	1.33	1.52	
	PZMQ反作	6.4	6.4	3.88	2.47	0.91	1.77	2.03	