

深孔钻镗床 德州红鑫 质优价廉

产品名称	深孔钻镗床 德州红鑫 质优价廉
公司名称	德州市红鑫机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 类型:深孔钻镗床 品牌:红鑫
公司地址	德州市运河经济开发区芦庄村
联系电话	0534-8122875 18866007307

产品详情

是否提供加工定制：是

型号：T2225

最大钻孔直径：100（mm）

适用行业：通用

适用范围：专用

是否库存：是

类型：深孔钻镗床

主电机功率：22（kw）

主轴转速范围：61-1000（rpm）

布局形式：卧式

作用对象材质：金属

品牌：红鑫

最大镗孔直径：250（mm）

控制形式：数控

安装形式：落地式

产品类型：全新

t2125深孔钻镗床

该机床主要是以加工圆柱形工件为主，刀具及刀杆做进给运动的深孔加工设备，可以进行钻削、镗削及滚压加工，可以加工通孔、阶梯孔、盲孔等，钻削时采用内排屑法。刀具进给采用伺服驱动系统实现无级调速。机床床身采用优质铸铁制造，刚性强，精度保持性好。床体导轨经淬火处理耐磨性高，精度保持性好。广泛用于机械液压油缸、特型油缸、煤炭缸、液压机械、高压锅炉管、石油、军工、电力、航空等行业。

机床主要技术规格及参数：

技术规格	参数
	t2125
镗孔直径范围	60- 250mm
钻孔直径范围	40- 80mm
加工深度范围	1-12m(每间隔1m一种规格)
工作夹持直径范围	60-330mm
主轴中心高	350mm
床头箱主轴孔径	75mm
主轴前端锥孔	85mm,1:20
主轴变速范围、级数	61-1000r/min 12级

钻杆箱主轴孔径（选配）	75mm
钻杆箱主轴前端锥孔（选配）	85mm,1:20
钻杆箱主轴传速范围、级数（选配）	80-350r/min 6级
进给速度范围（无级）	5-600mm/min
托板快速移动速度	2m/min
主轴电机	22kw/30kw
液压泵电机	n=1.5kw,n=1440r/min
托板快速电机	n=3kw,n=2880r/min
进给电机	n=3.7 kw (交流伺服)
冷却泵电机	n=5.5 kw,n=1460r/min(4组)
冷却系统额定工作压力	0.36mp
冷却系统流量	300l/min
液压系统额定工作压力	6.3mpa
授油器承受最大轴向力	6.3kn
授油器对工件的最大顶紧力	20kn