

气动单座调节阀

产品名称	气动单座调节阀
公司名称	上海仪欣阀门有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:仪欣阀门 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区沪杭公路1588号
联系电话	021-51863283 17172177779

产品详情

气动单座调节阀

ZJSP气动单座调节阀是由气动薄膜执行器及单座调节阀组成，气动单从调节阀操作稳定,具有可靠的动作特性,微小的阀座泄漏、精准的流量特性、宽大的可调范围等特点。气动单座调节阀有标准型、波纹管密封型、夹套保温型等多种品种。适用液体温度由-200 至+560 范围内多种档次它必将以独特的优点在广泛应用中取得高质量的控制效果。

主要零件材料

零件名称材料温度范围阀体上阀盖HT200-20 ~ 200 ZG230-450-40 ~ 450 ZG1Cr18Ni9Ti-250 ~ 550 ZG0Cr18Ni12Mo2Ti-250 ~ 550 阀芯、阀座1Cr18Ni9-250 ~ 550 0Cr18Ni12Mo2Ti-250 ~ 550 填料聚四氟乙烯-40 ~ 200 膜片丁晴橡胶夹增强涤纶织物压缩弹簧60Si2Mn膜盖A3主要性能指标公称口径mm202540506580100150200250300350400阀座直径mm10121520253240506580100125150200250300可与本公司商洽生产额定流量系数Kv直线1.82.84.46.91117.627.5446911017627544069010001600等百分比1.62.546.310162540631001602504006309001440公称压力MPa0.6 1.6 4.0 6.4行程mm10

16

254060100流量特性直线、等百分比、快开型介质温度 -40 ~ 230 (常温型), 散热片式230 ~ 450 (中温型), 特殊订货-100 ~ 600 法兰标准符合JB78-59、JB79-59标准, 可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产阀体材质PN(MPa)0.6,1.6WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M4.0,6.4WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M阀体型式直通单座铸造球型阀阀芯材质1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M上阀盖形式普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型可调比R50:1气源接头M16 × 1.5气动单座调节阀外形尺寸公称口径Nominal size DN(mm)20253240506580100125150200250300LPN1.6MPa1871842002222542762 98352410451600673737PN4.0MPa194197210235267292317368425473600708775PN6.4MPa20621022025128631133 7394440508650752819A280360470580H1

PN16、40

53586873809098108123140168225245PN64、1006368758388100105125148170203260280H2执行机构Actuator280
310395525725H3高温散热片型High temp heating
type210210225230230335335345408454482550580波纹管密封型Bellows seal
type303305392395405529540553710756800900940940H

标准常温型Standard normal temp.type

40042045045546061062264078087089012051235H3750900低温型LowtempH49090929292989898110120120180180
D310310335335390430465520585660770850850重量WeightKgPN16/402022253238626783132160245350470PN64/1
0024253042527882102170190285500660低温型PN16/40Low
temp.type404852606890105143210282315580800低温型PN64/100Low
temp.type5060657585112131178262352393725980