

# 福州标书制作公司 福州标书代写公司 福州标书代做公司 吾魏咨询

产品名称	福州标书制作公司 福州标书代写公司 福州标书代做公司 吾魏咨询
公司名称	河南狐域规划设计研究有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌名称:吾魏咨询 类型:大中小企业 电子版格式:WORD或PDF
公司地址	郑汴路60号恒泰国际A座2119
联系电话	19937767345 19937767345

## 产品详情

吾魏咨询是一家专业从事郑州投标书制作、郑州标书代写、郑州电子标上传、郑州工程预算、郑州方案设计的咨询公司。公司一直专注为企业 provide 各类郑州标书制作，目前已有6余年行业招投标、审计、预结算经验，业务范围遍及全国各省市，主要服务于各建设单位、私人老板，为之提供\*\*的投标服务、预结算服务等。

- (1) 根据设计图纸和施工场地的特点，先确定模板配板的平面布置及支撑布置。针对基础尺寸出配板图。
- (2) 轴线、模板线放线完毕后水平控制标高引测到预留插筋或其他过渡引测点，并办好预检手续，现场弹线位置为模板内边线，用以方便模板定位校验。
- (3) 模板封模之前，将表面清理干净，并防止杂物落入。
- (4) 模板采用复合木模板联合支模、整体现浇的施工方。用 48钢管对拉，立杆锚入土中，横杆压住模板上口，防止混凝土浇筑时由于侧压力使模板上浮，支架立杆锤沉入基土中，沉入土中的立杆稳固，防止混凝土浇筑时产生水平滑移。
- (5) 根据基础的断面尺寸设计核算柱箍自身的截面尺寸和间距，以及对断面使用穿基础螺栓和竖向钢楞，以保证柱模的强度、刚度足以抵抗混凝土的侧压力。
- (6) 严格控制放线尺寸，确定边线位置，支模时，先立两端柱模板，校正垂直与位置无误后拉通线，再支中间模板。

### 混凝土浇注

- (1) 浇筑前，清除模板内的积水，铁丝，铁钉等杂物，并以水湿润模板。保持其表面清洁无浮浆，检查

模板和脚手架，钢筋，预埋件等符合要求后方可进行浇筑。

(2) 沿基础方向，在两侧处分别布置2台振动棒，中间布置1台振动棒，备用2台。

(3) 为减小浇筑强度，施工时采用“分层浇注，薄层浇注，循序渐进，一次到位”的方法浇注，每层混凝土的厚度为400mm。

(4) 采用插入式振捣器捣实混凝土的移动间距，不大于其作用半径的1.5倍，振捣器距离模板不大于振捣器作用的半径的1/2；并应尽量避免碰撞钢筋、模板等，振捣器插入下层混凝土5cm，浇筑混凝土连续进行。

(5) 混凝土浇筑时采用“分区定点、一个坡度、循序推进、一次到顶”的浇筑工艺。钢筋泵车布料杆的长度，划定浇筑区域，每台泵车负责本区域混凝土浇筑。浇筑时先在一个部位进行，直至达到设计标高，混凝土形成扇形向前流动，然后在其坡面上连续浇筑，循序推进。这种浇筑方法能较好的适应泵送工艺，便每车混凝土都浇筑在前一车混凝土形成的坡面上，确保每层混凝土之间的浇筑间歇时间不超过规定的时间。同时可解决频繁移动泵管的问题，也便于浇筑完的部位进行覆盖和保温。

(6) 为避免环境温差变化造成结构温度应力，在混凝土底板表面护盖两层塑料薄膜，三层草袋作保温保湿养护。草袋上下错开，搭接压紧，交接处包裹，形成良好的保温层，使混凝土表面保持较高的温度。在池壁模板四周盖几层草袋保温，可使混凝土外表与气温差缩小到10℃以内，同时可减少混凝土表面热扩散，充分发挥混凝土强度的潜力与材料的松弛特性，使应力小于抗拉强度。