

气动切断球阀

产品名称	气动切断球阀
公司名称	上海仪欣阀门有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:仪欣阀门 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区沪杭公路1588号
联系电话	021-51863283 17172177779

产品详情

气动切断球阀是由精小型气动执行器及O型球阀组成，具有流通能力大、结构紧凑、密封性能好、寿命长等特点，经济实用、易于维护。

产品概述

气动切断球阀是由精小型气动执行器及O型球阀组成，具有流通能力大、结构紧凑、密封性能好、寿命长等特点，经济实用、易于维护，特别适用于介质是粘稠、含颗粒、纤维性质的场合，目前该气动切断球阀广泛用于石油、化工、冶金、轻工、造纸、电站、制冷等工作领域。

产品特点

1.流体切断和流通。2.密封性可靠，流通性能好，流阻小，装卸方便。3.采用直连方式，具有连线简单，结构紧凑，动作稳定。

技术参数	公称通径(mm)	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
	流量系数Kv	21	38	72	112	170	273	384	512	940	1452	2222	3589
	公称压力(MPa)	PN1.6、2.5、4.0、6.4MPa											
	泄漏量	软密封：零泄漏；硬密封： 额定流量的10-5											
	阀体形式	两段式阀体(浮动球体)											

阀芯形式	“O”型球形阀芯	
密封填料	聚四氟乙烯(PTFE)、金属石墨缠绕垫片	
连接形式	法兰、焊接、螺纹	
流量特性	快开特性	
可调范围	DN15-65	DN80-300
	250:1	350:1
适用温度	密封面 PTFE 150 、 RTFE 180 、 PPL 300 、 硬密封 450	
配置执行机构	可配GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器	
控制方式	开关两位控制、4-20mA模拟量控制	