

三丰mitutoyo防水数显千分表543-586,543-575

产品名称	三丰mitutoyo防水数显千分表543-586,543-575
公司名称	东莞市常平华烨五金商行
价格	.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:Mitutoyo/三丰 型号:543-586,543-575
公司地址	东莞市常平镇紫荆花园丰润阁A座502室
联系电话	86-76983829834 13532413192

产品详情

加工定制：否
类型：数显千分表
适用范围：00

品牌：Mitutoyo/三丰
测量范围：0.001 (mm)

型号：543-586,543-575
分辨率：00 (μm)

三丰数显千分表543-571

id-n/b absolute digimatic 千分表543 系列 — 达到ip66 尘/ 水防护标准

特点 • 带有absolute 传感器。 • 达到ip66 尘 / 水防护标准，同时也提高了防油能力。 • 纤细形体设计更利于多点测量。 • 液晶显示器读出旋转功能提高了使用性。 • 背置活塞设计(id-b)。 • 内置公差判断功能。 • 可转换分辨率。 • 带有防水数据输出接头。 • 内置保持 / 预调功能。

技术参数精度: 参见性能参数(不包括量化偏差)分辨率: 0.01mm, 0.01mm/0.001mm, .0005"/0.01mm或 .0005"/.00005"/0.01mm/0.001mm显示: 液晶显示长度标准杆: absolute 静电电容型线性编码器最大反应速度: 无限制测力: 2.5n (2.0n : 背置活塞型)轴套外径: 8mm (iso/jis 型) 或3/8"(ansi/agd 型)测针: 带有m2.5x0.45 螺纹的硬质合金球(iso/jis 型)(#4-48unf 螺纹 : 英制 / 公制型)电池: sr44 (一个), 938882电池寿命: 正常使用情况下约为7000 小时尘 / 水防护等级: 达到ip66 防护标准功能调零、预调、方向转换、公差判断、显示保持、c 数据输出、英制 / 公制转换(英制 / 公制型)警告: 低电压、计算错误、溢出错误、公差极限设置错误

性能参数公制型分辨率货号测量范围精度备注0.01mm 543-570 12.7mm 0.02mm 纤细型 id-n0.01mm 543-580 5.0mm 0.02mm 背置活塞型 id-b0.01mm / 0.001mm 543-575 12.7mm 0.01mm / 0.003mm 纤细型 id-n0.01mm /

0.001mm 543-585 5.0mm 0.01mm / 0.003mm 背置活塞型 id-b

英制 / 公制型分辨率货号测量范围精度备注.0005", 0.01mm 543-571 .5" .0008" 纤细型 id-n543-581 .2" .0008"
背置活塞型 id-b0.01mm / 0.001mm.0005" / .00005"543-576 .5" .0004" / .00012" 纤细型 id-n543-586 .2" .0004" /
.00012" 背置活塞型 id-b