

自动启停50千瓦静音柴油发电机

产品名称	自动启停50千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO52000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

自动启停50千瓦静音柴油发电机为削减发电机组作业中的噪音和振荡能够在发电机组底座设置减震器和钢筋混凝土根底，关于噪声要求比较高的场合能够对发电机组的进排风加装进排风，并对机房的墙壁和棚顶进行降噪处理。柴油发电机是在电力体系中中止供电状况下辅佐供电设备，其在相关范畴展开中的重要性不言而喻，而柴油发电机一直是一种设备，需求守时保护，才干够延伸其运用寿数、保证其安全作业[3]。因而，要将发电机保护作业归入到日常办理作业傍边，结合实践状况，拟定保护作业界容：作业人员要对设备作业状况相关数据信息进行记载，了解和掌握设备状况，

自动启停50千瓦静音柴油发电机励磁设备 主动调理励磁设备一般由丈量单元、同步单元、扩展单元、调差单元、安稳单元、约束单元及一些辅佐单元构成。被丈量信号（如电压、电流等），经丈量单元变换后与给定值比较，然后将比较成果（误差）经前置扩展单元和功率扩展单元扩展，并用于操控可控硅的导通角，以到达调理发电机励磁电流的意图。同步单元的效果是使移相部分输出的触发脉冲与可控硅整流器的沟通励磁电源同步，以保证控硅的正确触发。调差单元的效果是为了使并联作业的发电机能安稳和合理地分配无功负荷。安稳单元是为了改进电力体系的安稳而引入的单元。励磁体系安稳单元用于改进励磁体系的安稳性。约束单元是为了使发电机不致在过励磁或欠励磁的条件下作业而设置的。有必要指出并不是每一种主动调理励磁设备都具有上述各种单元，一种调理器设备所具有的单元与其背负的详细任务有关。

型 号：TO52000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 50KW

2.备用功率： 52KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO-N4105ZD
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 800/900kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400