

户外救援60千瓦柴油发电机

产品名称	户外救援60千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO62000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

户外救援60千瓦柴油发电机静音型发电机组，低降噪规划隔音效果，以削减噪音，不影响周围正常日子的其他部分人的日子，也为全天候运用，雨，雪，尘埃，霜，该单元配备有大容量的燃料箱，减震有用的办法，以保证该单元的作业平稳，用户友爱的规划，用户友爱的，隔音罩设置调查窗，紧迫中止按钮。选用高功用减震器，以下降噪声的传输;运用吸音资料和隔音盖，声学噪声和强壮的四层;消声器体，中的吸音资料三层迷宫消声器体，不只可保证满意的进气，并且还保证了噪声不会延伸;排气消声器体，三吸收资料的排气消声器体迷宫，既保证排气顺利，也能保证噪声不会传达;框周围的噪声脱脂棉和穿孔金属板;反地板压花铝板，木棉地板。音频噪声丈量75-80db距7米远。

户外救援60千瓦柴油发电机1.全规模的柴油发电机组在顶部起重无声箱;

2.全体经济结构更紧凑，内置式大型卧式，噪音以及更低；静音型柴油进行发电体系机组

3.撤销箱体底部传统进风规划，避免杂物和粉尘吸入，添加进风和排风面积；

4.静态说话者无关输出开关盒，以便于电缆（特别适用于建筑，租赁）的衔接;静音柴油发电机组

5.静音箱防水耐气候不同等级要求更高。

型号：TO62000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 60KW

2.备用功率： 62KW

- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 380V
- 5.启动方式： 电启动
- 6.机构类型： 静音式
- 7.功率因素： 0.8/1.0
- 8.相 数： 三相
- 9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

- 1.发动机型号： TO4100D
- 2.冷却方式： 水冷却
- 3.额定转速： 1500r/min
- 4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷
- 5.燃烧系统： 直喷式
- 6.进气方式： 涡轮增压
- 7.绝缘等级： H级
- 8.调速方式： 机械调速
- 9.油箱容量： 50L
- 10.机油类型： SAE 10W30（或CD）
- 11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

- 1.燃油表： 有
- 2.电压表： 有
- 3.输出指示灯： 有
- 4.机器油耗： 215g/kw.h
- 5.工作时间： 8-12H
- 6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 800/900kg

8.外形尺寸： 1700*950*1400

这个阻力值是树立在燃油箱装一半燃油的根底上的；

(1) 油箱供油管端方位应高于柴油发电机组油箱底部约50MM，以避免沉积物和水被吸入供油管；

(2) 燃油回油管路的衔接不该构成柴油发电机组油管中燃油呈现冲击波；

(3) 油箱内装的燃油容量应该保证每天的日常供给；

(4) 油箱供油和回油区域应设有带孔隔板，以削减静音柴油发电机组的热交换。