

自动启停120kw静音柴油发电机

产品名称	自动启停120kw静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO140000ET 启动方式:电启动 相数:三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

自动启停120kw静音柴油发电机380V柴油发电机组柴油发电机组是一种小型发电设备，系指以柴油等为燃料，以柴油机为原动机带动发电机发电的动力机械。整套机组一般由柴油机、发电机、操控箱、燃油箱、起动和操控用蓄电池、保护设备、应急柜等部件组成。全体能够固定在根底上，定位运用，亦可装在拖车上，供移动运用。

柴油发电机组属非接连作业发电设备，若接连作业过12h，其输出功率将低于额外功率约90%。尽管柴油发电机组的功率较低，但因为其体积小、灵敏、简洁、配套彻底，便于操作和保护，

自动启停120kw静音柴油发电机为了削减磨损，添加机组的运用寿数，常用发电机组宜选用标定转速不大于1000r/min的中、低速机组，

其备用机组可挑选中、高速机组。同一电站的机组应选用同类型、同容量的机组，以便运用相同的备用零部件，便利修补与办理。负荷改动大的工程，也能够选用同系列不同容量的机组。发电机输出标定电压的承认与应急发电机组相同，一般为400V，单个用电量，输电间隔远的工程可运用高压发电机组

型号：TO140000ET

一:发电机参数：

1.额定功率： 120KW

2.备用功率： 130KW

3.额定频率： 50HZ

4.额定电压： /380V

5.启动方式： 电启动

6.机构类型： 静音式

7.功率因素： 0.8/1.0

8.相 数： 三相

9.电机类型： 励磁电机

二.发动机参数：

1.发动机型号： YOTO1400

2.冷却方式： 水冷却

3.额定转速： 1500r/min

4.缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

5.燃烧系统： 直喷式

6.进气方式： 涡轮增压

7.绝缘等级： H级

8.调速方式： 机械调速

9.油箱容量： 100L

10.机油类型： SAE 10W30 (或CD)

11.燃油类型： 0#、-10#

三:整机参数：

1.燃油表： 有

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器油耗： 215g/kw.h

5.工作时间： 8-12H

6.噪音水平7M处： 68-79db

7.机器重量： 1300/1500kg

8.外形尺寸： 2200*1000*1500mm

若发现柴油发电机组振荡加重，噪声增大和呈现异味，有必要赶快停机，查明原因扫除毛病。坚持柴油发电机组的作业电流不过大，柴油发电机组因为负荷过大，电压过低或被带动的机械卡滞等都会构成柴油发电机组过载作业。柴油发电机组选用双杠四冲程，有双杠开架便携式，移动手推便利，或双杠静音风冷款、四缸水冷静音款，假设你是考虑在家里用，买款配有**隔音体系，噪音低，让您的运用环境愈加环保惬意因而，柴油发电机组在作业中，要留意常常查看传动设备作业是否灵敏、牢靠；联轴器的同心度是否规范；齿轮传动的灵敏性等，若发现有卡滞现象，应当即停机扫除毛病后