

# 英国KE蓄电池SS12-65/12V65AH信号发射站

产品名称	英国KE蓄电池SS12-65/12V65AH信号发射站
公司名称	广州科华有利电源有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:英国KE蓄电池 型号:SS12-65 产地:英国
公司地址	广州市天河区迎新路6号1栋401室-A274 (注册地址)
联系电话	15010619474

## 产品详情

KE蓄电池SS12-65产品特点：

### 1、免维护电池：

KE蓄电池SS12-65采用的气体再化合技术（GAS RECOMBINATION）技术。不必定期补液维护。减少用户使用的

### 2、安全性高：

KE蓄电池SS12-65采用自动开启、关闭的安（VRLA），防止外部气体被吸入蓄电池内部而保护蓄电池性能，同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常是蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充情况下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。

### 3、KE蓄电池SS12-65使用寿命长：

KE蓄电池SS12-65在20C环境下，FM系列电池浮充寿命可达3 - 5年，FML系列电池浮充寿命可达5 - 8年，GFM系列电池浮充寿命可达10 - 15年。

### 4、KE蓄电池SS12-65安装使用方便：

全新的顶部和侧位连接方式，方便用户以各种方式连接电池，极大的减少安装的工作量和危险性

#### 5、KE蓄电池SS12-65自放电率低：

KE蓄电池SS12-65采用铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20C的环境温度下，Kstar蓄电池在6个月内不必补充电即可使用。提高电池的使用效率

#### 6、KE蓄电池SS12-65适应环境能力强：

KE蓄电池SS12-65可在 - 20;C的环境温度下均使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防暴区的特殊电源

#### 7、KE蓄电池SS12-65放置随意性强：

特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。

#### 8、KE蓄电池SS12-65绿色：蓄电池房不需要有耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。

### 产品描述

产品优势：交通及航标信号灯、通信备用电源、应急照明、电器医疗设备、UPS不间断电源、输变电站、采矿系统。带载能力适应性强/能在高海拔用的电池/储能深循环寿命长/安全环保免维护/银镀全银端子导电性强/电阻耗能小/不易生锈腐蚀

常用材质：ABS防爆外壳

产品规格：12V65AH

创业：我们崇尚创业精神，坚忍不拔，敢为人先，勇于开拓，坦然面对困难。

协作：我们相信团结协作是任何一个团队取得成功的前提条件，无私帮助、乐于分享、勇于奉献将不仅能够使我们更快更稳健的达到目标，而且有助于我们每一个员工的快乐成长

激情：我们理解对服装事业的热爱将转化为我们的使命感和进取心，将会使我们气馁，永远充满信心和勇气。

诚信：我们追求诚实信用的做人和做事方式，对客户诚信、对公司诚信，对同事诚信

专注：我们坚持专注的理念，专注才能，才能真正带给市场和用户有价值的产品和服务。

蓄电池产品优点：1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。

2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。

3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。

5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。

6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。

7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

应用范围: /电话交换机 / 办公自动化系统电器设备、医疗设备及仪器仪表

/无线电通讯系统/ 计算机不间断电源 /应急照明/输变电站、开关控制和事故照明

/便携式电器及采矿系统/ 消防、安全及报警监测 /交通及航标信号灯/ 汽车电池及船用起动