

50kw静音柴油发电机带移动拖车

产品名称	50kw静音柴油发电机带移动拖车
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO52000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

50kw静音柴油发电机带移动拖车要包含：空气滤清器、增压器、进气管、排气管、排气制动设备和。功用是尽或许多、尽或许均匀的向缸内供给空气，尽或许多的将焚烧后的废气排出气缸。

增压给柴油机带来的长处有前进发动机功率、功率高原补偿、改进排放，常用的增压办法有废器涡轮增压和机械增压两种。柴油机的磨擦跟着转速和负荷的添加而添加。因为负荷添加时，磨擦外表上的单位压力添加，热状况不良。当转速添加时，单位时刻内磨擦的次数半加，而在同一功率下，转速添加比负荷添加时磨损要大。

50kw静音柴油发电机带移动拖车减振效果：当发动机焚烧或轿车在动摇的路面上跋涉时，使部分压力急剧增大。光滑油要把这种部分的高压涣散给悉数液体膜承当，一同也把固体的点接触改动为液体的面接触，起涣散应力的效果。密封效果：光滑油有必定的粘度，对运动件起密封效果，特别是在气缸活塞组光滑油的密封效果是很重要的。防锈效果：油膜吸附在机体各部分，把空气和水离隔，起防锈效果。为了使光滑油在发动机作业中更好的体现其效果

TO52000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：50KW

备用功率：53KW

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

相数：三相

功率因数：0.8/1.0

调节方式：AVR (自动电压调节器)

稳态电压调整：(%)：±0.5

电压波动：(%)：±0.5

负荷突变电压%：±2

稳态频率调整%：±2

发动机技术参数：

动力型号：TOTO5200

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：4缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：60L

机组耗油量：230g/kwh

电机技术参数:

电机型号：TO52000ET

额定功率：50KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2300*940*1470机组重量（kg）：950/1100

因为在柴油机内部各零部件间效果力发生周期性的改动并相互碰击，因而导致外表振荡发生噪声。机械噪声随转速的前进而敏捷增强。发生机械噪声的首要零部件有活塞、气缸盖、气缸体、气缸套、连杆、活塞销、曲轴、配气组织、传动齿轮、喷油泵等，因而这些零件的规划、质量以及资料的选用对噪声都有重要影响。柴油机的结构刚度、转速和运动件空地是机械噪声的首要影响要素。

活塞敲击噪声

活塞对气缸壁的敲击往往是柴油机的机械噪声源。发日子塞敲击噪声的原因是活塞与气缸壁之间有空地，以及效果在活塞上的气体压力、惯性力和冲突力作周期性的改动。敲击不光在上止点和下止点邻近发生，并且也发生在活塞行程的其他方位上。