远程启动120kw静音柴油发电机

产品名称	远程启动120kw静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO140000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

远程启动120kw静音柴油发电机

一、静音箱

1、明显的低噪音功用，机组噪音限值75dB（间隔机组1m处）

2、机组全体结构紧凑，体积小，造型新颖漂亮。

3、多层屏蔽阻抗隔声罩。

4、高效降噪型多路进排气，进排风通道，保证机组满意的动力功用。

5、大型阻抗复合式器。

6、大容量燃油器

7、特设快速敞开盖板，保护保养便利

二、移动拖车 移动拖车型发电机组有多种结构和功用，拖车电站、移动低噪声电站、移动集装箱电站等，该体系是本公司选用老练的技能，自行规划，具有杰出的操作功用和安全功用。

三、静音移动电站 静音移动电站则为静音箱与移动拖车的结合。

四、自发动、自停机体系 电调机组可挑选，主动检测市电，失掉市电后自发动发电机组，并主动检测发电机组是否发动成功。得到市电信号后主动将机组降速、停机。

五、四保护体系 过速、油压低、水温高、欠压时报警停机。

六、ATS主动切换操控体系 具有自发动体系的一切功用。

远程启动120kw静音柴油发电机折叠减震角：车轮振荡小，移动便利。

新规划的节能电机配备AVR主动电压调理器，在添加或减去负载时电压动摇约1%。

油路开关规划避免老化油走漏。它配备了大型降噪设备，以削减噪音。

燃油体系，带速保护设备;低压输油管道，管道少，毛病率低，牢靠性高;高压喷发，充沛焚烧。配备燃油供给和回油止回阀，安全牢靠。

适用于电源的区域和单元用作照明，家用电器和电动工具的电源，以及单人手艺电弧焊接，如工矿企业的现场作业，施工救援，市政工程设备和保护和乡村户外作业。

TO140000ET详细参数

一、技术规范

额定输出： 120KVA

备用功率： 130KVA

额定频率： 50Hz

额定电压： 400V

额定转速： 1500

发电机类型： 静音款

启动方式： 电启动

相　数： 三相

功率因数： COSΦ=0.8（滞后）

调节方式： AVR（自动电压调节器）

稳态电压调整：(%):≤±0.5

电压波动： (%):≤±0.5

负荷突变电压%： ≤±2

稳态频率调整%： ≤±2

发动机技术参数：

动力型号： TO14000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量： 6缸

冷却方式： 强制封闭式水循环冷却

供油方式： 直喷燃烧式

调速方式： 机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式： 涡轮增压

机油型号： SAE10W30(或CD)

燃油型号： 0# -10#柴油

柴油油箱： 180L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率： 120KW

接线方式： 三相四线、Y形接法

防护等级： IP22

绝缘等级： H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：2950*1100*1570mm机组重量（kg）：1600/1750

典型的柴油发电机组的原理在柴油发动机的汽缸中。由空气过滤器过滤的清洁空气与从喷嘴喷出的高压雾化柴油充沛混合。在活塞的挤压下，体积减小并且温度敏捷升高以到达柴油的焚烧点。柴油机着火，混合气体剧烈焚烧，体积敏捷胀大，活塞向下移动，称为“ 作业 ”。每个气缸以的次序操作，并且效果在活塞上的推力进入驱动曲轴通过连杆的力，然后驱动曲轴旋转。一般来说，购买柴油动力的用户一般不需求详细了解柴油发电机的原理，但在购买柴油动力时要留意柴油发电机的燃油耗费和噪音以及本身的分量。