

200kw工程应急移动柴油发电机

产品名称	200kw工程应急移动柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO220000ET 启动方式:电启动 品牌:大泽动力
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	18516203257 18516203257

产品详情

200kw工程应急移动柴油发电机大泽高配备静音柴油发电机 传感器起接纳和反响各种信息的效果，实在显现这些数据和履行保护功用的是柴油发电机组的操控体系，操控屏一般设备在发电机上，称为背包式操控屏，也有部分是独立一个屏放置在操作室内，称为分体式操控屏，操控屏通过电缆和发电机以及传感器衔接，分别显现电参数和柴油机作业参数。

200kw工程应急移动柴油发电机结构特色

- (1) 大部分装有该公司特有的PT燃油体系。
- (2) 都选用 焚烧室。
- (3) 凸轮从动件都是滚轮式。
- (4) 燃油及机油通道绝大部分都钻在缸体及缸盖内。
- (5) 湿式汽缸套，汽缸套经磷化处理。
- (6) 曲轴用合金钢锻造，轴颈感应淬火。
- (7) 一切活塞前面道环槽均有镍合金铸铁镶座，以前进环槽寿数。

ATS双电源主动切换柜首要由智能操控器和高功用的双电源主动切换开关组成，适用于主电源、主电源和应急电源之间的主动切换，它与自发动柴油发电机组一同组成了主动应急供电体系，能够再主电源停电后主动的将应急照明、安保电源、消防设备等负载切换到发电机组上，是医院、银行、电信、机场、电台、宾馆、智能大厦及工厂企业应急供电电源及消防电源等不行或缺的电力设备。

原理：磁场发生电流

长处：无碳刷耗费，免保护，毛病率低作业与电压十分安稳，寿数长，对无线电设备搅扰小噪音低，适宜高精度设备和电器

适用规模：校园、医院、宾馆、房地产项目酒店、办公大楼等。

TO220000ET详细参数

一、技术规范

额定输出：200KVA

备用功率：210KVA

额定频率：50Hz

额定电压：400V

额定转速：1500

发电机类型：静音款

启动方式：电启动

相数：三相

功率因数： $\text{COS} = 0.8$ （滞后）

调节方式：AVR（自动电压调节器）

稳态电压调整（%）： ± 0.5

电压波动（%）： ± 0.5

负荷突变电压%： ± 2

稳态频率调整%： ± 3

发动机技术参数：

动力型号：TO22000ET

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：强制封闭式水循环冷却

供油方式：直喷燃烧式

调速方式：机械调速

消音装置：工业静音器

进气方式：涡轮增压

机油型号：SAE10W30(或CD)

燃油型号：0# -10#柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：224g/kwh

电机技术参数:

额定功率：200KW

接线方式：三相四线、Y形接法

防护等级：IP22

绝缘等级：H级别

电机类型：无刷电机

其他配置：

机组外形尺寸（L×B×H）：3700*1200*1950mm机组重量（kg）：2350/2500

户外用柴油发电机静音款选用三次谐波自励恒压，发动机电干特强，整个机组外形漂亮，功用牢靠，适用于要求价廉物美的用户。功用将愈加牢靠、安稳。

选用四冲程柴油机，体积小、功率大。大泽系列有刷发电机选用三次谐波自励恒压，发动机电干特强，整个机组外形漂亮，功用牢靠，适用于要求价廉物美的用户。功用将愈加牢靠、安稳。