

泷泽机床TS-3000钢板防护罩导轨护板

产品名称	泷泽机床TS-3000钢板防护罩导轨护板
公司名称	沧州庆德机床附件有限公司
价格	.00/件
规格参数	沧州庆德:泷泽机床 TS:300 河北:庆德机床附件有限公司
公司地址	盐山县庆云镇王信村
联系电话	0317-6344568 18333770137

产品详情

机床防护罩

是用来保护机床导轨的，他可以保护机床的内部硬导轨、直线导轨及滚珠丝杠或传动齿条不受外界的腐蚀和破坏。他有很多种类.有：风琴防护罩，钢板防护罩，这两种是导轨上所用的。还有丝杠上所用的丝杠防护罩包括：圆形，方形，多边形，这几种的做法又有所不同。有用钢丝支撑式还有缝合式.还有卷帘式防护罩和盔甲防护罩等等。

机床防护罩可以用来对丝杠、光杠、立柱、心轴及其它的圆形旋转柱体进行防护。可以水平或垂直使用。机床防护罩的水平使用时建议使用塑料或铝的支撑环，保持护罩内腔与丝杆之间有一定均匀的距离，延长使用寿命。拉伸长度大时可以在每个折中加上金属环，提高护罩的稳定性。连接或固定端通常使用金属法兰盘，也可以选择套箍式。

机床防护罩是由钢板或不锈钢板冷压成形而成的。可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型(水平、垂直、倾斜、横向)。根据运行速度及导轨的不同钢板防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的装有滚轴。驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统，目的是减少碰撞、噪音及摩擦。

机床防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，一般情况较大拉伸与较小压缩比例应在3：1和5：1之间(zui高可达10：1)。宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。屋脊型及折边都可以做到，倾斜型可以使液体及碎屑自动流走。