

太原电动伸缩门厂家-段滑门- 不锈钢定制伸缩门|批发安装维修一站式服务

产品名称	太原电动伸缩门厂家-段滑门- 不锈钢定制伸缩门 批发安装维修一站式服务
公司名称	太原市晋源区天璇星仪器经营部
价格	888.00/平方米
规格参数	品牌:天璇星 型号:多种定制 产地:山西
公司地址	山西省太原市晋源区晋祠镇三家村南大街15号1户
联系电话	15343400353

产品详情

伸缩门主要用于生活小电动伸缩门，机关学校，机关院校、企业事业、工矿企业娱乐场所、宾馆饭店单位等庭院围墙门。伸缩门主要由门体，驱动，控制系统。门体采用不锈钢和铝合金型材制作，采用平行四边形原理铰接，可以让伸缩门使用灵活。驱动器采用特种电机传动，蜗轮蜗杆减速机，并自动离合器或手动离合器，离合器自动停电时可自动开启和关闭，手动离合器的动力可以手动打开和关闭，该控制系统具有控制面板，按钮开关，另可根据用户需要一个无线遥控装置。

伸缩门保养方法

1、要选择正确的使用技巧。

电动门的使用过程中，必须严格按照指示进行操作。伸缩门在进行开合操作的时候，要注意避开障碍物，如果在运行过程中遇到障碍物要及时切断电源。打开电动门的时候动作要轻，用力过度会损坏电动门。

2、要定期的对电动门进行清洁保养。

电动伸缩门在使用过程中，要经常进行清洗，时刻保持伸缩门的表面整洁，如果发现存有污渍和污垢，可用水，酒精或中性清洁剂清洗（清洗完必须用清水再冲洗一次）。通常建议选择软纱布或棉丝等材料进行擦拭，以免划伤伸缩门，致使表面出现刮痕。

2、要做好预防外物侵蚀的措施。

由于伸缩门主要是由铝合金型材、不锈钢材料等制成的，虽具有一定的耐腐蚀性能，但还是要做好相关的预防措施。使用过程中要尽量避免酸性物质、碱性化学物质接触，以避免损坏表面。

3、注意对伸缩门的五金件的保养。

各种类型的电动伸缩门五金配件应进行例行检查，五金配件在经过长期使用之后会出现损坏现象。一般出现这种情况要进行及时的修理或更换。同时。硬件可以涂一点火蜡或滴一些油，以减少摩擦，从而保证简单和灵活的电动伸缩门打开和关闭。电动伸缩门顶、玻璃密封条应经常检查，这两个是保持密封绝缘的关键部件，如果老化松动应及时更换。

正确操作

- 1.清除伸缩门电机及传动链条表面灰尘、以及其他异物，并加润滑油
- 2.检查控制箱内器件，紧固接线端子，清洁箱内及表面灰尘；
- 3.检查手动开关控制盒，清洁按钮上的污物
- 4.检查伸缩门上下行程开关，开关滑轨加润滑油
- 5.检查电动刹车手动开关和手动起闸装置（电机离合开关位置）
- 6.手动控制伸缩门，检查运行情况，并调整上下行程开关位置，令伸缩门开启或关闭处于适当的位置，测试过程严防伸缩门冲顶或冲底（电动门的开关限位磁铁位置）

伸缩门主要用于生活小电动伸缩门，机关学校，机关院校、企业事业、工矿企业娱乐场所、宾馆饭店单位等庭院围墙门。

电动伸缩门宽度一般是多少？伸缩门尺寸标准，其规格尺寸并不是固定的，而是要根据现场的实际大小来确定，不过具体要满足以下几个标准：

- 1、电动门伸缩门宽度：*窄的是0.6米，*宽可达到1.7米。
- 2、电动门伸缩门长度：*短2米，*长可达到30米。
- 3、电动门伸缩门高度常规是在1.6米左右，可定制，建议高度不超2米，*低不低于0.5米。

无论购买遥控电动门、电动伸缩门哪种电动门，都要确立一些内容。就是电动门规格。只有确立电动门的规格模型。大家才能够知道自己需要的电动门。

电动伸缩门价格与电动伸缩门规格有着即时的联系。电动伸缩门普通门页的总宽度规格一般为630、750、800，电动伸缩门的规格一般为1.6米，所以大家在选择电动门时，要将自己需要的门扇大小告知制造商。制造商可以根据大家的要求明确适当的长宽比和总宽度。这一点大家都必须注意。因为一旦门对不上，就会造成电动门的磕碰，从而造成不必要的损伤。

电动伸缩门规范(长度)计算方法：

除了要明确总宽度和长宽比外，电动伸缩门的长度也是非常重要的水平，电动伸缩门的长度和电动伸缩门的价格密切相关，那么电动伸缩门的长度应该如何明确？如果你已经知道门口外的长度，即大门入口所有闭合后剩下的静空，就可以根据这个长度测量需要电动伸缩门的门的长度。一般来说，不可以将电

动伸缩门设计得太短，长度可以适当地长，不需要完全百分百展开。不同的电动伸缩门规格和材料不同，价格也都不一样。