

乌鲁木齐XH挤塑板工厂 外墙 屋面 冷库地面

产品名称	乌鲁木齐XH挤塑板工厂 外墙 屋面 冷库地面
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	380.00/立方米
规格参数	品牌:JSBXX 厚度:3-10厘米 特点:BWFH
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

产品详情

乌鲁木齐市XH挤塑聚苯板加工厂 墙体 平屋面 冻库路面以聚苯乙烯颗粒为原料，采用高混类挤塑成型，新工艺持续挤压发泡成型的硬质的板才。本产品具有特殊完美内肌蜂窝结构，有抗高压、防水、闷热、不吸湿、抗腐蚀、传热系数低、质量轻、坚固耐用，挤塑板价格比高高品质特性的节能型保温隔热材料，广泛应用于建筑行业，是当前公认极其*理想的保温隔热材料。

2、主要用途 挤塑聚苯板适用工程建筑表层的内墙、速冻库、冷藏运输车等场所墙体保温。用以中间空调通风管道，具有隔热保温、防水、隔音降噪的功效，构造载重效果明显。适用漆板、实木复合地板等升降式铺设木地板添充铺设，具有隔热保温、防水、隔音降噪的功效。二、挤塑聚苯板优缺点

1、优势 挤塑聚苯板出色的防水和防潮性。该板具备密切的内肌构造。聚苯乙烯分子式自身不吸湿，木材的正反两面又都并没有间隙。因而吸水性非常低即便长期浸泡水里仍保持一致，有非常好的防水和防渗漏特性，具备高强度抗压能力。因为发泡材料构造紧密结合，且室内空间无缝隙，因此抗拉强度高，可以用做停车服务平台，飞机跑道，高速路等行业。用以超低温贮藏路面、停车服务平台、飞机跑道、高速路等方面的防水隔热保温。并且具有高传热系数、低线形、膨胀比低特性，结构的闭孔率达到99%之上，产生真空泵层，防止空气对流排热，保证其保温效果的长久长期稳定，相较于聚氨酯保温板80%的闭孔率，先发优势显而易见。