

# MHYBV矿用拉力电缆50—根带插头呼伦贝尔5X0.75

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | MHYBV矿用拉力电缆50—根带插头呼伦贝尔5X0.75      |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂市场部                    |
| 价格   | 16.50/米                           |
| 规格参数 | 品牌:天联牌<br>销售地区:全国,出口<br>发货期限:1-3天 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县毕演马工业园                   |
| 联系电话 | 0316-5961400 15075619608          |

## 产品详情

MHYBV矿用拉力电缆50—根带插头呼伦贝尔5X0.75 四、型号、名称、工作条件 $5 \times 10^4$  , d)VV22型号比VV型号多加一套铁皮铠装。(e)铠装后的结构更适合掩埋于地下,产品特性:(a)U<sub>0</sub>/U为及以下,(b)电缆导体工作温度不大于70 ,短路时(\*长持续时间不超过5s)电缆导体的温度不超过160 。名称型号聚氯绝缘聚氯护套阻燃控制电缆ZRC-KVV聚氯绝缘聚氯护套高阻燃控制电缆ZRA-KVV聚氯绝缘聚氯护套钢带铠装阻燃控制电缆ZRC-KVV22聚氯绝缘聚氯护套钢带铠装高阻燃控制电缆ZRA-KVV22聚氯绝缘聚氯护套细钢丝铠装阻燃控制电缆ZRC。产品用途:矿用通信拉力电缆MHBYV-7-1适用于KTC通讯控制保护系统中配套用的煤矿用聚绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯护套通信电缆。主要用于煤矿井下通讯控制装置,煤矿井下采区胶带机保护控制装置,煤矿井下采区工作面通信控制装置等系统。

矿用拉力电缆MHYBV2\*2.5+5\*0.75

执行标准: MT818.14-1999、Q/YZRC003-2009。

产品型号: MHYBV-7-1、MHYBV-7-2、MHYBV-5。

使用温度:  $-40 \sim +70$  。

安装温度: 不低于 $-10$  。

说明:

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| 型号规格      | 产品名称                   |
| MHYBV-7-1 | 煤矿用聚绝缘镀锌钢丝编织铠装聚氯护套通信电缆 |
| MHYBV-7-2 |                        |
| MHYBV-5   |                        |

结构：

1电源线；2信号线；3软铜编织；4聚酯薄膜；5聚氯内衬层；6镀锌钢丝编织铠装层；7聚氯总护套；8填充绳；9聚氯护套；10聚酯/铝复合膜。

| 型号        | 线芯名称      | 芯数 × 截面 mm <sup>2</sup> | 导电线芯     |         | 标称厚度 mm     | 低密度聚绝缘    |             | 标称厚度 mm    | 阻燃厚度 mm |
|-----------|-----------|-------------------------|----------|---------|-------------|-----------|-------------|------------|---------|
|           |           |                         | 根数/直径 mm | 标称外径 mm |             | zui薄厚度 mm | 外径          |            |         |
| MHYBV-7-1 | 电源线       | 2 × 2.5                 | 49/0.26  | 2.2     | 1.05        | 0.8       | 4.30 ± 0.15 | 2.20       | 1.1     |
|           | 信号线       | 5 × 0.75                | 42/0.15  | 1.2     | 0.60        | 0.45      | 2.40 ± 0.10 |            |         |
| MHYBV-7-2 | 2 × 4 信号线 | 75/0.26<br>3 × 0.75     | 2.6      | 0.85    | 0.65        | 2.20      | 1.70        | 18.5 ± 0.5 |         |
|           |           | 2 × 1.0                 | 56/0.15  | 1.3     | 2.50 ± 0.10 |           | 3.40 ± 0.10 | 13.5 ± 0.3 |         |
| MHYBV-5   |           |                         |          |         |             |           |             |            |         |

主要性能：

| 性能        | 直流电阻 /km20              | 绝缘电阻 M .km20 | 耐压试验kv 50Hz | 电容 nf/km | 电感 mH/km | 拉断力  |
|-----------|-------------------------|--------------|-------------|----------|----------|------|
| MHYBV-7-2 | 2.5mm <sup>2</sup> 7.98 | 3000         | 1.5kv1min   | 电源线 < 80 | < 0.8    | 6000 |
|           | 0.75mm <sup>2</sup> 26  |              |             | < 80     | < 0.98   | 2.5m |
|           | 4.0mm <sup>2</sup> 4.95 |              |             |          |          |      |
|           | 1.0mm <sup>2</sup> 19.5 |              |             | 双绞信号线    |          | 0.5  |

但与上述标记错开。5. 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆为电缆外径的6倍，铜带或钢带铠装电缆为电缆外径的12倍，矿用控制电缆使用特性：电缆导体的长期允许工作温度为90℃，对无铠装层的电缆应不小于矿用电缆外径的6倍，计算机电缆适用于额定电压500V及以下对于防性要求较高的电子计算机和自动化连接用电缆，电缆地线芯绝缘采用具有抗氧化性能的K型B类低密度聚，4、使用条件电缆使用环境温度范围为 - 40 ~ +50；在25℃时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10℃；电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径，产品型WDZ-RYYP低烟无卤多芯电缆电缆结构：导体：无氧裸铜丝绝缘：低烟无卤环保型：铜丝或镀锡铜丝编织护套：低烟无卤环保型颜色：黑色(RAL9005)灰色(RAL7001)工作电压：450/750V测试电压：< 05mm：2000V 05mm?：2500V使用温度范围：-20℃。MHYVP矿用聚绝缘编织聚氯护套通信电缆75-15)用于电场干扰较大的场所作信号传输，目前。随着科技水平的不断提高，阻燃问题已由过去的卤素阻燃化，进一步发展到低卤、无卤的阻燃化，ZA-VV/ZB-VV/ZC-VVZA-VLV/ZB-VLV/ZC-VLV聚氯绝缘聚氯护套A(B、C)类阻燃电力电缆可敷设在有阻燃要求的室内、隧道及管道中。HYAT, HYAT 53实心绝缘填充型通信电缆根据用户需要。可提供有加强机械保护层的铠装电缆HYAT53, HYAT53及高

频隔离充油通信电缆，HYAT充油通信电缆。推荐使用3类大对数的数字通信电缆，能很好的满足通信系统向未来数字化传输宽带通信（如数字电话）发展的需求，3、使用条件电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYV 10倍电缆外径，ZAKVVP阻燃控制电缆厂家报价是我厂生产的型号规格中的一种要想了解ZAKVVP阻燃控制电缆厂家报价是什么意思是什么线以及价格ZAKVVP阻燃控制电缆厂家报价代表的含义请咨询销售部ZAKVVP阻燃控制电缆厂家报价是我厂众多产品中的一种。ZAKVVP阻燃控制电缆厂家报价产品。：用轧纹或不轧纹金属带纵包子缆芯包带之外，两边搭接，带表面涂敷的塑料薄膜与护层粘接护套：黑色低密度聚，吊线：吊线为7股镀锌钢绞线，标称外径为6.3mm和4.75mm两种。其抗张强度分别不小于3000kg和1800kg。吊线用热塑性涂料涂敷，以防钢丝锈蚀，KVVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织控制电缆，KVVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带控制电缆，它既可方便工程设计，又方便生产运输。更方便安装施工，是目前电缆中的产品，3、欢迎广大新老客户来样定做。批量不论大小本公司一定热忱服务，KVV22型、ZR-KVV22型450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆。