

# 格兰富机床泵液下泵MTR 3-22/22 D-M-A-AQQV

产品名称	格兰富机床泵液下泵MTR 3-22/22 D-M-A-AQQV
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8900.00/件
规格参数	品牌:格兰富 型号:MTR 3-22/22 D-M-A-AQ 产地:丹麦
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

## 产品详情

MTR 3-22/22 D-M-A-AQQV 产品号码: 应要求 多级浸入式自吸离心泵, 适用于在水箱等内垂直安装。水泵扬程和基座使用铸铁制造, 所有其它与液体接触的部件为不锈钢制造。该泵标配有独特的无泄漏解决方案。该泵具有以下特点: 安装长度符合DIN 5440标准。叶轮、中间腔和花键轴由Stainless steel制成。机械轴封符合EN 12756 标准。通过铸铁分体式联轴器进行动力传输。法兰连接, 便于安装和更换。包含对接法兰。水泵上安置了一个机械轴封, 非平衡式 O 型密封。水泵上安装了一台 3 相位带冷却扇和脚架的异步电动机。浸没深度: 520 毫米 控制器: Frequency converter: NONE 液体: 输送的液体: 乳剂 液体温度范围: -10 .. 90 ° C 运行时的液体温度: 20 ° C 密度: 998.2 kg/m 技术: 泵数据基于其上的泵速: 3472 转数 / 分钟 额定流量: 58.3 升/分钟 额定扬程: 159.5 米 Chambers: 22 Drainage back to tank: Y Pump orientation: Vertical 轴封代码: AQQV Approvals: CE,EAC Curve tolerance: ISO9906:2012 3B 材料: Pump head: Cast iron EN 1561 EN-GJL-200 ASTM A48-25B 叶轮: Stainless steel EN 1.4301 AISI 304 安装: \*大环境温度: 60 ° C \*大运行压力: 25 巴 规定温度下的\*大压力: 25 bar / 90 ° C 1/5

接口型号: Square / Rp 出水口尺寸: 1 1/4 inch Immersion depth: 520 毫米 Flange size for motor: FT130 电气数据: Motor standard: IEC 电机型号: 100LC IE效率等级: NEMA Premium / IE3 60Hz 额定功率——P2: 3 千瓦 电源频率: 60 Hz Suitable for 50/60 Hz: N 额定电压: 3 x 200-220D/346-380Y V 额定电流: 11,4-10,4/6,55-6 安 启动电流: 990-1230 % Cos phi——功率因数: 0.88-0.86 额定速度: 3500-3520 转数 / 分钟 效率: IE3 88,5% - IE3 88,5% 电机满载效率: 88.5 % 3/4负载时的电机效率: 88.0 % 1/2负载时的电机效率: 87.7 % 电机极数: 2 封装等级 ( IEC 34-5 ) : 55 Dust/Jetting 绝缘等级 ( IEC 85 ) : F 电机编号: 98703381 其他: Terminal box position: 6 oclock Minimum efficiency index, MEI : 0.70 Net weight: 33.9 千克 Gross weight: 37.9 千克 运输体积: 0.097 m3