

# 日本三丰高度仪518-341A-21

产品名称	日本三丰高度仪518-341A-21
公司名称	青岛精工测量设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区江山中路193号汇智广场5006室
联系电话	86-053280983861 13589330532

## 产品详情

日本三丰518系列高度仪Linear Height,高性能2D测量系统,

分辨率 / 重复精度为0.1/0.5  $\mu\text{m}$  时, 精度可高达 $(1.3+0.6L/600)$   $\mu\text{m}$ 。

确保垂直度(前部) 达6  $\mu\text{m}$ , 直线度达4  $\mu\text{m}$ 。

全 / 半空气浮动系统可调节气垫。带

有基本统计功能, 另外, 通过RS-232C数据输出与带有SPC软件的电脑相连, 可实现外部测量数据评估。

半自动测量时具有单键操作功能。

三丰高度仪性能参数

公制/英制型

货号*	<a href="#">三丰高度仪518-341A-21 (120V提供英文手册)</a>
	<a href="#">三丰高度仪518-341A-22 (120V提供西班牙文手册)</a>
	<a href="#">三丰高度仪518-341D-21 (220V提供英文手册)</a>
	<a href="#">三丰高度仪518-341D-22 (220V提供西班牙文手册)</a>
	<a href="#">三丰高度仪518-341D-23 (220V提供德文手册)</a>
	<a href="#">三丰高度仪518-341D-24 (220V提供法文手册)</a>

	<a href="#">三丰高度仪518-341D-25 (220V提供意大利文手册)</a>
	<a href="#">三丰高度仪518-341E-21 (240V提供英文手册)</a>
<a href="#">三丰高度仪测量范围</a>	0-972mm
<a href="#">三丰高度仪滑杆移动距离</a>	600mm
<a href="#">三丰高度仪分辨率</a>	0.0001mm/0.001mm/0.01mm/0.1mm/.000001 " / .00001 " / .0001 " / .001 "
<a href="#">三丰高度仪精度</a>	( 2 + L/600 ) um
<a href="#">三丰高度仪重复精度</a>	平面：0.5um 孔：1um
<a href="#">三丰高度仪垂直度</a>	6um
<a href="#">三丰高度仪直线度</a>	4um
<a href="#">三丰高度仪驱动方式</a>	手动/电动 ( 5-40mm,7级 )
<a href="#">三丰高度仪测力</a>	1N
<a href="#">三丰高度仪平衡方式</a>	平衡重物 ( 提供辅助重物 )
<a href="#">三丰高度仪浮动方式</a>	带有内置空气压缩机的空气轴承
<a href="#">三丰高度仪显示</a>	图形液晶显示 ( 320 × 240点, 带有背光照明 )
<a href="#">三丰高度仪显示语言</a>	英语/德语/法语/西班牙语/意大利语/日语
<a href="#">三丰高度仪数据输出</a>	RS-232C
<a href="#">三丰高度仪电源</a>	内置可更换式电池或AC适配器 ( 100-240V AC , 50/60Hz )
<a href="#">三丰高度仪尺寸 ( W × D × H )</a>	240 × 287 × 1013mm
<a href="#">三丰高度仪重量</a>	24kg