

碳黑振动筛LX系列螺旋输送机

产品名称	碳黑振动筛LX系列螺旋输送机
公司名称	新乡市科迪矿用机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市科技工业园区87号
联系电话	0373-2678878 13781984528

产品详情

LX螺旋输送机产品说明

螺旋输送机是冶金、建材、化工、粮食及机械加工等部门广泛应用的一种连续输送设备。

从输送物料位移方向的角度划分，螺旋输送机分为水平式螺旋输送机和垂直式螺旋输送机两大类型，主要用于对各种粉状、颗粒状和小块状等松散物料的水平输送和垂直提升，该机不适宜输送易变质、粘性大、易结块或高温、怕压、有较大腐蚀性的特殊物料。

螺旋输送机一般由输送机本体、进出料口及驱动装置三大部分组成；螺旋输送机的螺旋叶片有实体螺旋面、带式螺旋面和叶片螺旋面三种形式，其中，叶片式螺旋面应用相对较少，主要用于输送粘度较大和可压缩性物料，这种螺旋面型，在完成输送作业过程中，同时具有并完成对物料的搅拌、混合等功能。

螺旋输送机与其它输送设备相比，具有整机截面尺寸小、密封性能好、运行平稳可靠、可中间多点装料和卸料及操作安全、维修简便等优点。

螺旋输送机使用的环境温度通常为-20~50℃；其中，水平型螺旋输送机，其输送物料温度应小于200℃；输送机倾角一般应小于20°；输送距离一般小于40m，最大不超过70m。垂直型螺旋输送机，其输送物料温度一般不大于80℃，垂直提升高度不超过8m。

鉴于螺旋输送机的应用范围及功能特点，用户在选型时，应根据使用环境及输送物料情况充分考虑、统筹兼顾、合理选定，以避免不必要的麻烦和损失。

螺旋输送机系国家定型产品。GX型、LS型和LC型螺旋输送机均系技术成熟稳定且渐已标准化的通用输送设备。

GX型螺旋输送机的螺旋直径共有150、200、250、300、400、500、600mm等七种规格，机身最短为3m，最长可达70m，级差为0.5m，根据不同现场需要可组成相应输送系统，用于水平或倾角小于20°的单向输送。

LS型螺旋输送机的螺旋直径为100~1250mm，计有十一种规格，驱动方式有单端驱动和双端驱动两种形式；LS型螺旋输送机身长度每0.5m一档，根据不同现场需要可组成相应输送系统，与GX型螺旋输送机一样，用于水平或倾角小于20°的单向输送。

LC型垂直螺旋输送机适宜于垂直或有较大倾角地输送粉状或粒状、粘性不大、松散密度在0.5~1.3的干燥物料。LC型垂直螺旋输送机螺旋直径有200、250、315等几种定型规格，最大提升高度一般不超过8m，机身高度每0.5m一档，根据不同现场需要可组成相应提升输送系统。

新乡市科迪矿用机械有限公司从事振动筛分机械、输送机械、给料机械、振动电机、振动筛等振动设备的研制开发和生产，已有十多年的历史，设备精良。营销服务网络分布在整个亚洲地区，为公司产品售前的技术咨询与技术支持、售中的商务洽谈图纸设计、售后的安装指导使用技术培训，全程跟踪服务！24小时服务热线：13781984528

13462207800 更多详细资料请登陆：<http://www.dianji88.com> <http://www.kdzds.cn>
<http://www.kdzds.com> <http://www.zdsfjx.com> <http://www.gpzds.com>