

FBD矿用风机矿用风机局部通风机煤矿上的肺

产品名称	FBD矿用风机矿用风机局部通风机煤矿上的肺
公司名称	泰安市福通矿用电气有限公司
价格	5699.00/台
规格参数	
公司地址	泰安市大汶口镇兴华街村
联系电话	86-05388712377 18653875318

产品详情

特点是：（1）风压高、风量大，风量随着压力的升高变化小；（2）效率高，且其高效运行区宽，适应范围大；（3）噪声低，消声结构风阻小，消声效果好，且能保证风机长时间在低噪声状态下运行；（4）可作单级风机用。根据送风距离的长短分级使用第一级或第二级。结构特征（1）该系列通风机由进风筒、主风筒、隔爆型电动机、第一级叶轮、第二级叶轮、扩压器六部分组成。其结构如图1所示，外筒及结构件均用钢板焊接而成，内筒用多孔板焊接而成，内外筒之间充填消声材料，各段风筒由法兰盘螺栓连接，采用叶轮与电机直联方式。该机结构紧凑，坚固耐用，使用安全，维护方便。（2）通风叶轮采用了对旋结构，通风机叶轮与机壳之间的径向间隙应为叶轮直径的1.5%。3.5%，两级叶轮等速对旋，互为反向，无定式导叶片，降低了风机内部阻力，提高了风机的效率。矿用通风机 矿用风机

（3）该系列风机可一机多用，在巷道掘进过程中，根据通风机要求不同，第一级风机和第二级风机既可单独使用，也可两级同时运行。（4）两台电动机均可用于380/660V电压等级，由叶轮所输送的气流进行冷却。电动机的接线盒位于风机壳体外侧，以便于接线。接线盒内有六个接线端子和一个接地端子，用户根据电源电压选择接线方法，当电源电压为380V时，选用 接法；当电源电压为660V时，选用Y接法。风机出厂时电动机按 接线。

泰安福通主要生产矿用风机 矿用风门 除尘风机 斜井防爆门 立井防爆门 平衡风门 矿用轴承 矿用添堵材料 矿用充填材料等一系列的矿用产品，欢迎大家来厂参观，福通是您成功的选择！

联系人：李旭东 手机：18653879329

座机 : 0538-8712382 QQ: 1812568726

网址 : <http://www.tafutong.com>